Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēdžu atvienotājs, MasterPact NW16HA, 1600A, 143kA/440V AC 50/60Hz (ICM), 3 polu, izvelkams

48277

Galvenā

Diapazons	MasterPacT
Produkta nosaukums	MasterPact NW
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Ierīces īsais nosaukums	MasterPact NW16
Slēdža-atvienotāja nosaukums	MasterPact NW16HA
Ierīces lietojumprogramma	Aizsardzību
Polu apraksts	3P
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ie] nominālā darba strāva	1600 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	12 kV atbilst IEC 60947-3
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	143 kA 220...690 V AC pie 50/60 Hz
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3
Pārrāvuma jaudas kods	HA
Piemērotība izolācijai	jā atbilst IEC 60947-3
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Redzams pārtraukums	No
Piesārņojuma pakāpe	4 atbilst IEC 60664-1

Papildinošs

Kontroles veids	Spiedpoga
Montāžas režīms	Izvilkšana
Montāžas atbalsts	Šasija
Darbības ātrums	10 cikls/h maksimums
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	65 kA laikā 1 s atbilst IEC 60947-3 36 kA laikā 3 s atbilst IEC 60947-3
Mehāniskā izturība	12500 cikli bez apkopes atbilst IEC 60947-3 25000 cikli ar apkopi atbilst IEC 60947-3
Elektriskā izturība	AC-23A : 10000 cikli 440 V AC 50/60 Hz bez apkopes atbilst IEC 60947-3 AC-23A : 10000 cikli 690 V AC 50/60 Hz bez apkopes atbilst IEC 60947-3 AC-3 : 6000 cikli 440/690 V AC 50/60 Hz bez apkopes atbilst IEC 60947-3
Savienojuma solis	115 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Augstums	352 mm
Platums	442 mm
Dziļums	297 mm
Neto svars	60 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	ASTA ASEFA
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-35…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	30,5 cm
1. iepakojuma platums	29,5 cm
1. iepakojuma garums	37,5 cm
1. iepakojuma svars	47,048 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 732 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**434 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**11 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**15 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**2 117 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**156 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**6a3c1e0b-44cb-4a11-80eb-a083722777c1**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**69**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**