Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēdzis, ComPacT NSX160NA, 3 polu, fiksēti, termiskā strāva Ith 160A

C163160S

Galvenā

Diapazons	ComPacT jaunā paaudze
Produkta nosaukums	Compact NSX jaunā paaudze
Ierīces īsais nosaukums	NSX160NA
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Polu apraksts	3P
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	160 A pie 50 °C
[Ie] nominālā darba strāva	AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 220...690 V AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 220...690 V DC-22A : 160 A DC 250 V 1 stabs DC-22A : 160 A DC 500 V 2 poli virknē DC-23A : 160 A DC 250 V 1 stabs DC-23A : 160 A DC 500 V 2 poli virknē DC-22A : 160 A DC 750 V 3 poli virknē DC-23A : 160 A DC 750 V 3 poli virknē
[Ue] nominālais darbības spriegums	690 V AC 50/60 Hz 750 V DC 3 poli virknē 500 V DC 2 poli virknē 250 V DC 1 stabs
Tīkla veids	DC AC
Piemērotība izolācijai	jā atbilst EN/IEC 60947-3
Izmantošanas kategorija	AC-22A AC-23A DC-22A DC-23A
Pārrāvuma jaudas kods	NA
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Redzams pārtraukums	No
Montāžas režīms	Fiksēts
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	2,5 kA laikā 1 s 2,5 kA laikā 3 s 0,96 kA laikā 20 s
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	330 kA pienākošo ķēžu aizsardzības automātslēdzis 3,6 kA tikai slēdzis-atvienotājs
Kontroles veids	Pārslēgt
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Papildinošs

Montāžas atbalsts	Aizmugures plāksne
Apgrieztais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā
Savienojuma solis	35 mm
Mehāniskā izturība	40000 cikli
Elektriskā izturība	AC-22A : 30000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In/2 AC-23A : 30000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In/2 AC-22A : 15000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In AC-23A : 15000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In AC-22A : 10000 cikli 690 V AC 50/60 Hz In/2 AC-23A : 10000 cikli 690 V AC 50/60 Hz In/2 AC-22A : 5000 cikli 690 V AC 50/60 Hz In AC-23A : 5000 cikli 690 V AC 50/60 Hz In DC-22A : 10000 cikli 250 V DC In/2 (1 pols) DC-23A : 10000 cikli 250 V DC In/2 (1 pols) DC-22A : 5000 cikli 500 V DC In (2 poli sērijā) DC-23A : 5000 cikli 500 V DC In (2 poli sērijā)
Platums (W)	105 mm
Augstums (H)	161 mm
Dziļums (D)	86 mm
Neto svars	1,8 kg
Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst IEC 62262
Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klase
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60664-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,000 cm
1. iepakojuma platums	11,000 cm
1. iepakojuma garums	19,000 cm
1. iepakojuma svars	1,880 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	7
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	13,557 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**172 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**10 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**157 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**3874e08b-fcb8-4aa9-87c4-d36abebf2833**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**54**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**