# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Slēdzis, ComPacT NSX630NA, 4 polu, fiksēti, termiskā strāva Ith 630A

C634630S

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | ComPacT jaunā paaudze |
| **Produkta nosaukums** | Compact NSX jaunā paaudze |
| **Ierīces īsais nosaukums** | NSX630NA |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Slēdža atvienotājs |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Izplatīšana |
| **Polu apraksts** | 4P |
| **[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva** | 630 A pie 50 °C |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 220...690 V<br>AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 220...690 V |
| **[Ue] nominālais darbības spriegums** | 690 V AC 50/60 Hz |
| **Tīkla veids** | AC |
| **Piemērotība izolācijai** | jā atbilst EN/IEC 60947-3 |
| **Izmantošanas kategorija** | AC-22A<br>AC-23A |
| **Pārrāvuma jaudas kods** | NA |
| **Kontakta pozīcijas indikators** | Jā |
| **Redzams pārtraukums** | No |
| **Montāžas režīms** | Fiksēts |
| **[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva** | 6 kA laikā 1 s<br>6 kA laikā 3 s<br>2,32 kA laikā 20 s |
| **[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda** | 330 kA pienākošo ķēžu aizsardzības automātslēdzis<br>8,5 kA tikai slēdzis-atvienotājs |
| **Kontroles veids** | Pārslēgt |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 800 V AC 50/60 Hz |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 8 kV |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Montāžas atbalsts** | Aizmugures plāksne |
| **Apgrieztais savienojums** | Priekšā |
| **Negatīvs savienojums** | Priekšā |
| **Savienojuma solis** | 45 mm |
| **Mehāniskā izturība** | 15000 cikli |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Elektriskā izturība** | AC-22A : 1500 cikli 690 V AC 50/60 Hz In<br>AC-22A : 3000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In<br>AC-22A : 3000 cikli 690 V AC 50/60 Hz In/2<br>AC-22A : 6000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In/2<br>AC-23A : 1500 cikli 690 V AC 50/60 Hz In<br>AC-23A : 3000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In<br>AC-23A : 3000 cikli 690 V AC 50/60 Hz In/2<br>AC-23A : 6000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In/2 |
| **Platums (W)** | 185 mm |
| **Augstums (H)** | 255 mm |
| **Dziļums (D)** | 110 mm |
| **Neto svars** | 6,8 kg |
| **Standarti** | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-3 |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP40 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK07 atbilst IEC 62262 |
| **Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu** | II klase |
| **Piesārņojuma pakāpe** | 3 atbilst IEC 60664-1 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -50…85 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 15,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 20,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 29,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 7,250 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S04 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 2 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 60,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 15,199 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **705 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **48 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.6 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **641 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **15 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **E01033b9-a29d-4247-893c-b0642e7209e8** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Nē** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **59** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |