Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēdzis, ComPacT NSXm 50NA, 4 poli, termiskā strāva Ith 50A, EverLink izciļņi

C114050LS

Galvenā

Diapazons	ComPacT jaunā paaudze
Produkta nosaukums	Compact NSXm jaunā paaudze
Ierīces īsais nosaukums	NSXm 50NA
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Polu apraksts	4P
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	50 A pie 40 °C
[Ie] nominālā darba strāva	AC-23 : 50 A AC 50/60 Hz AC-22 : 50 A AC 50/60 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	690 V AC 50/60 Hz
Tīkla veids	AC
Piemērotība izolācijai	jā atbilst EN/IEC 60947-3
Izmantošanas kategorija	AC-22A AC-23A
Pārrāvuma jaudas kods	NA
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Redzams pārtraukums	No
Montāžas režīms	Fiksēts
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	900 A laikā 1 s 900 A laikā 3 s 200 A laikā 20 s
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	1,28 kA tikai slēdzis-atvienotājs 150 kA pienākošo ķēžu aizsardzības automātslēdzis
Kontroles veids	Pārslēgt
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV

Papildinošs

Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede Aizmugures plāksne
Savienojuma solis	27 mm
Savienojumi - terminālī	1 Everlink cilpa stieples izmērs 2,5…70 mm² , elastīgs varš 1 Everlink cilpa stieples izmērs 2,5…95 mm² , ciets vai saspiests alumīnijs/varš
Mehāniskā izturība	20000 cikli

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Elektriskā izturība	AC-22A : 20000 cikli 440 V AC 50/60 Hz Ti/2 AC-23A : 20000 cikli 440 V AC 50/60 Hz Ti/2 AC-22A : 10000 cikli 440 V AC 50/60 Hz Ti AC-23A : 10000 cikli 440 V AC 50/60 Hz Ti AC-22A : 10000 cikli 690 V AC 50/60 Hz Ti/2 AC-23A : 6000 cikli 690 V AC 50/60 Hz Ti/2 AC-22A : 5000 cikli 690 V AC 50/60 Hz Ti AC-23A : 3000 cikli 690 V AC 50/60 Hz Ti
Platums (W)	108 mm
Augstums (H)	137 mm
Dziļums (D)	80 mm
Neto svars	1,42 kg
Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst IEC 62262
Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klase
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60664-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,0 cm
1. iepakojuma platums	11,5 cm
1. iepakojuma garums	21,0 cm
1. iepakojuma svars	1,528 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	9,544 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**91 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**9 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**78 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**4b89979a-b2b4-46f7-b291-ed2599c8d205**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**57**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**