# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Atvienotājs, ComPacT NSX630NA DC, 4 polu, fiksēti, termiskā strāva Ith 630A

C634630DS

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | ComPacT jaunā paaudze |
| **Produkta nosaukums** | Compact NSX DC jaunā paaudze |
| **Ierīces īsais nosaukums** | NSX630NA DC |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Slēdža atvienotājs |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Izplatīšana |
| **Polu apraksts** | 4P |
| **[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva** | 630 A pie 40 °C |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | DC-22A : 630 A DC 750 V |
| **[Ue] nominālais darbības spriegums** | 750 V DC |
| **Tīkla veids** | DC |
| **Piemērotība izolācijai** | jā atbilst EN/IEC 60947-3 |
| **Izmantošanas kategorija** | DC-22A |
| **Pārrāvuma jaudas kods** | NA |
| **Kontakta pozīcijas indikators** | Jā |
| **Redzams pārtraukums** | No |
| **Montāžas režīms** | Fiksēts |
| **[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva** | 7,5 kA laikā 1 s |
| **[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda** | 7,5 kA tikai slēdzis-atvienotājs |
| **Kontroles veids** | Pārslēgt |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 750 V DC |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 8 kV |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Montāžas atbalsts** | Aizmugures plāksne |
| **Apgrieztais savienojums** | Priekšā |
| **Negatīvs savienojums** | Priekšā |
| **Savienojuma solis** | 45 mm |
| **Mehāniskā izturība** | 5000 cikli |
| **Elektriskā izturība** | 1000 cikli 750 V DC In |
| **Platums (W)** | 185 mm |
| **Augstums (H)** | 255 mm |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Dziļums (D)** | 110 mm |
| **Neto svars** | 7,8 kg |
| **Standarti** | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-3 |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP40 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK07 atbilst IEC 62262 |
| **Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu** | II klase |
| **Piesārņojuma pakāpe** | 3 atbilst IEC 60664-1 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -50…85 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 14,7 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 20,0 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 29,1 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 7,296 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **919 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **48 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.6 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **855 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **15 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **E01033b9-a29d-4247-893c-b0642e7209e8** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Nē** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **59** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |