# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Slēdzis, ComPacT NSXm 100NA, 3 polu, termiskā strāva Ith 100A, kompresijas uzgaļi un kopņu savienotāji

C113100BS

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | ComPacT jaunā paaudze |
| **Produkta nosaukums** | Compact NSXm jaunā paaudze |
| **Ierīces īsais nosaukums** | NSXm 100NA |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Slēdža atvienotājs |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Izplatīšana |
| **Polu apraksts** | 3P |
| **[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva** | 100 A pie 40 °C |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | AC-23 : 100 A AC 50/60 Hz<br>AC-22 : 100 A AC 50/60 Hz |
| **[Ue] nominālais darbības spriegums** | 440 V AC 50/60 Hz |
| **Tīkla veids** | AC |
| **Piemērotība izolācijai** | jā atbilst EN/IEC 60947-3 |
| **Izmantošanas kategorija** | AC-22A<br>AC-23A |
| **Pārrāvuma jaudas kods** | NA |
| **Kontakta pozīcijas indikators** | Jā |
| **Redzams pārtraukums** | No |
| **Montāžas režīms** | Fiksēts |
| **[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva** | 1500 A laikā 1 s<br>1500 A laikā 3 s<br>335 A laikā 20 s |
| **[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda** | 2,13 kA tikai slēdzis-atvienotājs<br>150 kA pienākošo ķēžu aizsardzības automātslēdzis |
| **Kontroles veids** | Pārslēgt |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 800 V |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 8 kV |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Montāžas atbalsts** | 35 mm simetriska DIN sliede<br>Aizmugures plāksne |
| **Savienojuma solis** | 27 mm |
| **Savienojumi - terminālī** | 1 gofrēta cilpa stieples izmērs 2,5…120 mm² , ciets vai saspiests alumīnijs/varš<br>1 gofrēta cilpa stieples izmērs 2,5…95 mm² , elastīgs alumīnijs/varš<br>bāri |
| **Mehāniskā izturība** | 20000 cikli |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Elektriskā izturība** | AC-22A : 20000 cikli 440 V AC 50/60 Hz Ti/2<br>AC-23A : 20000 cikli 440 V AC 50/60 Hz Ti/2<br>AC-22A : 10000 cikli 440 V AC 50/60 Hz Ti<br>AC-23A : 10000 cikli 440 V AC 50/60 Hz Ti |
| **Platums (W)** | 81 mm |
| **Augstums (H)** | 137 mm |
| **Dziļums (D)** | 80 mm |
| **Neto svars** | 1,06 kg |
| **Standarti** | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-3 |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP40 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK07 atbilst IEC 62262 |
| **Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu** | II klase |
| **Piesārņojuma pakāpe** | 3 atbilst IEC 60664-1 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -50…85 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 9,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 13,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 22,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,086 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 9 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 10,194 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 72 |
| **3. iepakojuma augstums** | 45,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 93,552 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **151 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **7 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **142 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **3 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **4b89979a-b2b4-46f7-b291-ed2599c8d205** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Nē** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **57** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |