# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Slēdža atvienotāja pamata rāmis, ComPacT NS1250 tips NA, 4P, fiksēts, manuāli darbināms, 1250A

C125S4FM

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produkta nosaukums** | ComPacT NS jaunā paaudze |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Pamata rāmis |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Izplatīšana |
| **Polu apraksts** | 4P |
| **Tīkla veids** | AC |
| **Pārrāvuma jaudas kods** | NA |
| **Piemērotība izolācijai** | jā atbilst IEC 60947-3 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **Kontroles veids** | Manuāli darbināms |
| **Montāžas režīms** | Fiksēts |
| **Apgrieztais savienojums** | Priekšā |
| **Negatīvs savienojums** | Priekšā |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | AC-23A : 1250 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-23A : 1250 A AC 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-23A : 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-23A : 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-23A : 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 800 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3 |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 8 kV atbilst IEC 60947-3 |
| **[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva** | 1250 A pie 60 °C |
| **[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva** | 25 kA laikā 0,5 s atbilst IEC 60947-3<br>4 kA laikā 20 s atbilst IEC 60947-3 |
| **[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda** | 52 kA 690 V AC pie 50/60 Hz |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3 |
| **Kontakta pozīcijas indikators** | Jā |
| **Redzams pārtraukums** | No |
| **Mehāniskā izturība** | 10000 cikli atbilst IEC 60947-3 |
| **Elektriskā izturība** | 2000 cikli 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3 |
| **Savienojuma solis** | 70 mm |
| **Augstums** | 280 mm |
| **Platums** | 327 mm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Dziļums** | 147 mm |
| **Neto svars** | 18 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC 60947-3 |
| **Produkta sertifikācija** | IECEE CB shēma |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP40 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK07 atbilst EN 50102 |
| **Piesārņojuma pakāpe** | 3 atbilst IEC 60947-3 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -50…85 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 2,0 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 1,0 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 2,0 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 10,0 g |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **1 054 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **192 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **4 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **2 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **836 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **20 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **76c2e213-3b51-4d8b-afdf-632ded42d731** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem** |
| Bez PVC | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **56** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |