Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēdža atvienotāja pamata rāmis, ComPacT NS800 tips NA, 3P, izvelkamais, manuāli darbināms, 800A

C080S3WM

Galvenā

Produkta nosaukums	ComPacT NS jaunā paaudze
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pamata rāmis
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Polu apraksts	3P
Tīkla veids	AC
Pārrāvuma jaudas kods	NA
Piemērotība izolācijai	jā atbilst IEC 60947-3

Papildinošs

Tīkla frekvence	50/60 Hz
Kontroles veids	Manuāli darbināms
Montāžas režīms	Izņemams
Apgrieztais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā
[Ie] nominālā darba strāva	AC-23A : 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A : 800 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A : 800 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A : 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A : 800 A AC 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV atbilst IEC 60947-3
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	800 A pie 60 °C
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	25 kA laikā 0,5 s atbilst IEC 60947-3 4 kA laikā 20 s atbilst IEC 60947-3
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	52 kA 690 V AC pie 50/60 Hz
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Redzams pārtraukums	No
Mehāniskā izturība	10000 cikli atbilst IEC 60947-3
Elektriskā izturība	2000 cikli 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3
Savienojuma solis	70 mm
Augstums	210 mm
Platums	327 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Dziļums	147 mm
Neto svars	14 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	IECEE CB shēma
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst EN 50102
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947-3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,0 cm
1. iepakojuma platums	1,0 cm
1. iepakojuma garums	2,0 cm
1. iepakojuma svars	10,0 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**830 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**193 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**4 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**611 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**20 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**3be14b62-7f55-4895-ad19-c7e3c390fbc0**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**56**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**