Produkta datu lapa

Specifikācijas



Noplūdes strāvas automātslēdzis (RCCB), Acti9 iID, 4P, 25A, A tips, 300mA

A9R24425

Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iID
Produkta vai sastāvdaļas veids	Noplūdes strāvas automātslēdzis (RCCB)
Ierīces īsais nosaukums	iID
Polu apraksts	4P
neitrāla pozīcija	Pa kreisi
[In] nominālā strāva	25 A
Tīkla veids	AC
Zemes noplūdes jutīgums	300 mA
Aizsardzības pret zemes noplūdi laika aizture	Momentāni
Noplūdes aizsardzības klase	A tips

Papildinošs

ierīces atrašanās vieta sistēmā	Izbraucējs
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	400...415 V AC 50/60 Hz
Atlikušās strāvas izslēgšanas tehnoloģija	Sprieguma neatkarīgs
Nominālā laušanas un izgatavošanas jauda	Idm 1500 A Im 1500 A
Nominālā nosacītā īsslēguma strāva	10 kA
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Kontroles veids	Pārslēgt
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	35 mm DIN sliede
9 mm atstarpe	8
Augstums	85 mm
Platums	72 mm
Dziļums	69 mm
Iebūvēšanas dziļums	44 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Neto svars	370 g
Krāsa	balts (RAL 9003)
Mehāniskā izturība	20000 cikli
Elektriskā izturība	15000 cikli
Bloķēšanas opciju apraksts	Piekaramās atslēgas ierīce
Savienojumi - termināļi	viens terminālis augšā vai apakšā 1…35 mm² stingrs viens terminālis augšā vai apakšā 1…25 mm² elastīgs viens terminālis augšā vai apakšā 1…25 mm² elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	14 mm pie augšā vai apakšā savienojums
Pievilkšanas griezes moments	3,5 Nm augšā vai apakšā

Vide

Standarti	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP40 (modulārais korpuss) atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	3
Elektromagnētiskā saderība	8/20 µs impulsu izturība , 250 A atbilst EN/IEC 61008-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,500 cm
1. iepakojuma platums	7,700 cm
1. iepakojuma garums	10,000 cm
1. iepakojuma svars	362,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	27
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	10,048 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**56 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**52 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.9 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**53**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**