# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## Noplūdes strāvas automātslēdzis (RCCB), Acti9 iID K, 4P, 40A, AC tips, 30mA

A9R50440

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Acti9 |
| **Produkta nosaukums** | Acti9 iID K |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Noplūdes strāvas automātslēdzis (RCCB) |
| **Ierīces īsais nosaukums** | iID K |
| **Polu apraksts** | 4P |
| **neitrāla pozīcija** | Pa kreisi |
| **[In] nominālā strāva** | 40 A |
| **Tīkla veids** | AC |
| **Zemes noplūdes jutīgums** | 30 mA |
| **Aizsardzības pret zemes noplūdi laika aizture** | Momentāni |
| **Noplūdes aizsardzības klase** | Tips AC |
| **Kvalitātes zīmes** | VDE |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **ierīces atrašanās vieta sistēmā** | Izbraucējs |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **[Ue] nominālais darbības spriegums** | 380...415 V AC 50/60 Hz |
| **Atlikušās strāvas izslēgšanas tehnoloģija** | Sprieguma neatkarīgs |
| **Nominālā laušanas un izgatavošanas jauda** | Idm 500 A<br>Im 500 A |
| **Nominālā nosacītā īsslēguma strāva** | gL63 : Inc 4,5 kA<br>K60 : Inc 6 kA<br>C60 : Inc 6 kA |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 440 V AC 50/60 Hz |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 4 kV |
| **pārsprieguma strāva** | 250 A |
| **Kontakta pozīcijas indikators** | Nē |
| **Kontroles veids** | Pārslēgt |
| **Montāžas režīms** | Piesprādzējams |
| **Montāžas atbalsts** | 35 mm DIN sliede |
| **9 mm atstarpe** | 8 |
| **Augstums** | 85 mm |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #5AITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Platums** | 72 mm |
| **Dziļums** | 69 mm |
| **Neto svars** | 0,37 kg |
| **Krāsa** | balts |
| **Mehāniskā izturība** | 5000 cikli |
| **Elektriskā izturība** | AC-1 : 2000 cikli |
| **Bloķēšanas opciju apraksts** | Piekaramās atslēgas ierīce |
| **Savienojumi - termināļi** | tuneļa tipa termināļi augšā vai apakšā 1…35 mm² stingrs<br>tuneļa tipa termināļi augšā vai apakšā 1…25 mm² elastīgs<br>tuneļa tipa termināļi augšā vai apakšā 1…25 mm² elastīgs ar uzgali |
| **Stieples noņemšanas garums** | 16 mm pie augšā vai apakšā savienojums |
| **Pievilkšanas griezes moments** | 3,5 Nm augšā vai apakšā |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | EN/IEC 61008-1<br>EN/IEC 61008-2-1 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 atbilst IEC 60529<br>IP40 ( modulārais korpuss) atbilst IEC 60529 |
| **Piesārņojuma pakāpe** | 2 |
| **Elektromagnētiskā saderība** | 8/20 µs impulsu izturība , 200 A atbilst EN/IEC 61008-1 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -5…60 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…85 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 8,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 7,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 10,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 361,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 27 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 10,188 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 216 |
| **3. iepakojuma augstums** | 45,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 93,504 kg |

# Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **66 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **3 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **61 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **C95acd0e-e3b4-4bda-b03d-6f10ba692f04** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| ESAO PFAS regula | **Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas** |
| POP direktīva | **Nav POP** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **53** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |