# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Atlikušās strāvas automātslēdzis (RCCB), Acti9 iID, 4P, 63A, B-SI tips, 300mA, dubultā spaile

A9Z64463

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Acti9 |
| **Produkta nosaukums** | Acti9 iID |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Noplūdes strāvas automātslēdzis (RCCB) |
| **Ierīces īsais nosaukums** | iID |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Fotoelementu<br>3P ātruma piedziņa<br>Lifts |
| **Polu apraksts** | 4P |
| **neitrāla pozīcija** | Pa kreisi |
| **[In] nominālā strāva** | 63 A |
| **Tīkla veids** | AC |
| **Zemes noplūdes jutīgums** | 300 mA |
| **Aizsardzības pret zemes noplūdi laika aizture** | Momentāni |
| **Noplūdes aizsardzības klase** | B-SI tips (super imunizēts) |
| **Kvalitātes zīmes** | VDE<br>NF<br>IMQ<br>KEMA |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **ierīces atrašanās vieta sistēmā** | Izbraucējs<br>Grupas ienākums |
| **Tīkla frekvence** | 50 Hz |
| **[Ue] nominālais darbības spriegums** | 400 V AC 50 Hz |
| **Atlikušās strāvas izslēgšanas tehnoloģija** | Sprieguma neatkarīgs |
| **Nominālā laušanas un izgatavošanas jauda** | Idm 1500 A<br>Im 1500 A |
| **Nominālā nosacītā īsslēguma strāva** | 10 kA |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 500 V |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 6 kV |
| **Kontakta pozīcijas indikators** | Jā |
| **Kontroles veids** | Pārslēgt |
| **Vietējā signalizācija** | ON/OFF indikācija<br>pie sprieguma klātbūtne LED ( zaļš)<br>atvienošanas indikators |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Montāžas režīms** | Piesprādzējams |
| **Montāžas atbalsts** | 35 mm DIN sliede |
| **9 mm atstarpe** | 8 |
| **Augstums** | 88 mm |
| **Platums** | 72 mm |
| **Dziļums** | 73 mm |
| **Neto svars** | 415 g |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9003) |
| **Mehāniskā izturība** | 20000 cikli |
| **Elektriskā izturība** | 15000 cikli |
| **Bloķēšanas opciju apraksts** | Piekaramās atslēgas ierīce |
| **Savienojumi - termināļi** | dubultais terminālis priekšā 1…35 mm² stingrs<br>dubultais terminālis priekšā 1…25 mm² elastīgs<br>dubultais terminālis priekšā 1…25 mm² elastīgs ar uzgali<br>dubultais terminālis atpakaļ 1…25 mm² stingrs<br>dubultais terminālis atpakaļ 1…16 mm² elastīgs<br>dubultais terminālis atpakaļ 1…16 mm² elastīgs ar uzgali |
| **Stieples noņemšanas garums** | 14 mm pie augšā vai apakšā savienojums |
| **Pievilkšanas griezes moments** | 3,5 Nm augšā vai apakšā |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | EN/IEC 61008-1<br>EN/IEC 61008-2-1<br>IEC/EN 62423 |
| **Produktu sertifikāti** | CCC |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 atbilst IEC 60529<br>IP40 ( modulārais korpuss) atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK05 |
| **Piesārņojuma pakāpe** | 3 |
| **Pārsprieguma kategorija** | IV |
| **Elektromagnētiskā saderība** | 8/20 µs impulsu izturība , 3 kA atbilst EN/IEC 61008-1 |
| **Darbības augstums** | 0...2000 m |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…60 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…85 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 8,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 7,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 10,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 416,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 27 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |

| | |
|---|---|
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 11,678 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **117 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **6 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **110 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **C2a63347-7a15-4eaa-acdb-227b8b7a3919** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| ESAO PFAS regula | **Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas** |
| POP direktīva | **Nav POP** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Nē** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **56** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |