Produkta datu lapa

Specifikācijas



ground fault protector GFP - 2 poles - 40A - 480Y 277V - 30mA SIE

60972

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2019. gada 21. marts

Pakalpojuma beigu datums: 2021. gada 31. maijs

Tiks pārtraukts

Galvenā

Diapazons	Multi9
Produkta nosaukums	Multi9 GFP
Produkta vai sastāvdaļas veids	Noplūdes strāvas automātslēdzis (RCCB)
Ierīces īsais nosaukums	GFP
Polu apraksts	2P
neitrāla pozīcija	Pa kreisi
[In] nominālā strāva	40 A
Tīkla veids	AC
Zemes noplūdes jutīgums	30 mA
Aizsardzības pret zemes noplūdi laika aizture	Momentāni
Noplūdes aizsardzības klase	Tipa AC-SIE
Nominālā nosacītā īsslēguma strāva	10 kA
Izmantošanas kategorija	AC-23A

Papildinošs

Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	240 V AC 60 Hz 480Y/277 V AC 60 Hz 230/400 V AC 50 Hz 240/415 V AC 50 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
Kontroles veids	Pārslēgt
Vietējā signalizācija	Bojājuma indikācija
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Savienojuma solis	18 mm starp fāzēm
9 mm atstarpe	4
Augstums	81 mm
Platums	36 mm
Dziļums	75 mm
Neto svars	220 g
Krāsa	pelēks

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Mehāniskā izturība	20000 cikli
Piekaramās atslēgas nodrošināšana	Aizslēdzams
Bloķēšanas opciju apraksts	Piekaramā atslēga pozīcijā OFF
Savienojumi - terminālļi	tuneļa tipa terminālļi 2,5…35 mm² elastīgs tuneļa tipa terminālļi 2,5…35 mm² stingrs
Pievilkšanas griezes moments	3,5 Nm

Vide

Standarti	UL 1053 IEC 61008
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP40 atbilst IEC 60529 IPxx B atbilst IEC 60529
Tropizācija	2
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
SCIP numurs	**A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**