Produkta datu lapa

Specifikācijas



Drošinātāja slēdža atvienotājs, FuPacT ISFL250, 250A, 3P (pārslēdzams 3 polu), drošinātāju monitori, savienojums ar 185 mm kopni, M12

LV480863

Galvenā

Diapazons	FuPacT
Produkta nosaukums	FuPacT ISFL
Ierīces īsais nosaukums	ISFL250
Produkta vai sastāvdaļas veids	Drošinātāju slēdža atvienotājs
Ierīces lietojumprogramma	Iekārtu aizsardzība, uzraudzība un kontrole Izplatīšana
signalizācijas funkcija	Integrēts drošinātāju monitors
Polu apraksts	1 x 3P pārslēdzams
Drošinātāju nesēju skaits	3
drošinātāja tips	DIN
Drošinātāja izmērs	NH1
Piemērotība izolācijai	jā atbilst EN/IEC 60947-3
Redzams pārtraukums	Jā
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	250 A (40 °C) jaudas izkliede uz drošinātāju: 23 W
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	250 A pie 40 °C , Jaudas izkliede uz drošinātāju: 23 W
Maksimālā jaudas izkliede uz vienu polu	32 W
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz 800 V AC 50/60 Hz AC-20 800 V DC DC-20
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V AC 50/60 Hz 1000 V DC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ie] nominālā darba strāva	AC-21B : 250 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21B : 250 A pie 380/415 V AC 50/60 Hz AC-21B : 250 A pie 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21B : 250 A pie 500 V AC 50/60 Hz AC-21B : 250 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz AC-21B : 160 A pie 800 V AC 50/60 Hz AC-22B : 250 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22B : 250 A pie 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22B : 250 A pie 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22B : 250 A pie 500 V AC 50/60 Hz AC-23B : 250 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23B : 250 A pie 380/415 V AC 50/60 Hz

Papildinošs

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

[Iq] Pārrāvuma jauda ar drošinātājiem (kA RMS)	120 kA pie 415 V (AC) 120 kA pie 500 V (AC) 120 kA pie 690 V (AC)
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	15 kA priekš 1 s
[Icm] Nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	30 kA pie 690 V
Nominālais nodoklis	Nepārtraukti
Kontroles veids	Drošinātāju nesēju rokturis
Piekaramās atslēgas nodrošināšana	3 piekaramās slēdzenes
Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	kopnes
Montāžas vieta	Viens virs otra
Kontakta darbība	Vienreizējs pārtraukums
Mehāniskā izturība	1400 cikli
Elektriskā izturība	AC-21B : 200 cikli 690 V AC 50/60 Hz AC-22B : 200 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-23B : 200 cikli 415 V AC 50/60 Hz
Savienojumi - spailes	skūvējams savienojums lejup pa straumi M12 250 A tiešs savienojums augštecē 250 A 185 mm
Pievilkšanas griezes moments	40 Nm
Platums	100 mm
Augstums	741 mm
Dziļums	190 mm
Neto svars	4,7 kg
Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3

Vide

Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klases priekšējā seja
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst EN 50102
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,100 cm
1. iepakojuma platums	23,800 cm
1. iepakojuma garums	78,800 cm
1. iepakojuma svars	5,203 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12

Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	117,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	168,090 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
POP direktīva	**Nav POP**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**