# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Drošinātāju slēdža atvienotājs, FuPacT ISFL1250, 1250A, 3P (pārslēdzams 3P), drošinātāju monitori, savienojums ar 185 mm kopnēm, M12

LV480876

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | FuPacT |
| **Produkta nosaukums** | FuPacT ISFL |
| **Ierīces īsais nosaukums** | ISFL1250 |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Drošinātāju slēdža atvienotājs |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Iekārtu aizsardzība, uzraudzība un kontrole<br>Izplatīšana |
| **signalizācijas funkcija** | Integrēts drošinātāju monitors |
| **Polu apraksts** | 1 x 3P pārslēdzams |
| **Drošinātāju nesēju skaits** | 3 |
| **drošinātāja tips** | DIN |
| **Drošinātāja izmērs** | NH3 |
| **Piemērotība izolācijai** | jā atbilst EN/IEC 60947-3 |
| **Redzams pārtraukums** | Jā |
| **Kontakta pozīcijas indikators** | Jā |
| **[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva** | 1250 A ( 40 °C ) jaudas izkliede uz drošinātāju: 48 W |
| **[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva** | 1250 A pie 40 °C , Jaudas izkliede uz drošinātāju: 48 W |
| **Maksimālā jaudas izkliede uz vienu polu** | 85 W |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 690 V AC 50/60 Hz<br>800 V AC 50/60 Hz AC-20<br>800 V DC DC-20 |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 1000 V AC 50/60 Hz<br>1000 V DC |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 8 kV |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | AC-21B : 1250 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz<br>AC-21B : 1250 A pie 380/415 V AC 50/60 Hz<br>AC-21B : 1250 A pie 440/480 V AC 50/60 Hz<br>AC-21B : 1250 A pie 500 V AC 50/60 Hz<br>AC-21B : 1250 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz<br>AC-22B : 1250 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz<br>AC-22B : 1250 A pie 380/415 V AC 50/60 Hz<br>AC-22B : 1250 A pie 440/480 V AC 50/60 Hz<br>AC-22B : 1250 A pie 500 V AC 50/60 Hz |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **[Iq] Pārrāvuma jauda ar drošinātājiem (kA RMS)** | 80 kA pie 415 V ( AC)<br>80 kA pie 500 V ( AC)<br>80 kA pie 690 V ( AC) |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva** | 25 kA priekš 1 s |
| **[Icm] Nominālā īssavienojumu veidošanas jauda** | 52,5 kA pie 690 V |
| **Nominālais nodoklis** | Nepārtraukti |
| **Kontroles veids** | Drošinātāju nesēju rokturis |
| **Piekaramās atslēgas nodrošināšana** | 3 piekaramās slēdzenes |
| **Uzstādīšanas pozīcija** | Vertikāli |
| **Montāžas režīms** | Fiksēts |
| **Montāžas atbalsts** | kopnes |
| **Montāžas vieta** | Viens virs otra |
| **Kontakta darbība** | Vienreizējs pārtraukums |
| **Mehāniskā izturība** | 800 cikli |
| **Elektriskā izturība** | AC-21B : 200 cikli 690 V AC 50/60 Hz<br>AC-22B : 200 cikli 500 V AC 50/60 Hz<br>AC-23B : 200 cikli 415 V AC 50/60 Hz |
| **Savienojumi - spailes** | skūvējams savienojums lejup pa straumi M12 1250 A<br>tiešs savienojums augštecē 1250 A 185 mm |
| **Pievilkšanas griezes moments** | 40 Nm |
| **Platums** | 200 mm |
| **Augstums** | 834 mm |
| **Dziļums** | 190 mm |
| **Neto svars** | 15,2 kg |
| **Standarti** | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-3 |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu** | II klases priekšējā seja |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK07 atbilst EN 50102 |
| **Piesārņojuma pakāpe** | 3 atbilst IEC 60947 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -20…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -50…85 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 29,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 21,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 116,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 14,500 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 6 |
| **2. iepakojuma augstums** | 80,000 cm |

| | |
|---|---|
| **2. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 99,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |
| POP direktīva | **Nav POP** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |