Produkta datu lapa

Specifikācijas



Drošinātāja slēdža atvienotājs, FuPacT ISFT100, 100A, DIN NH000, 3 poli, stiprinājums aizmugurē, 1,5 mm² līdz 50 mm² kabeļu savienotāji

LV480800

Galvenā

Diapazons	FuPacT
Produkta nosaukums	FuPacT ISFT
Ierīces īsais nosaukums	ISFT100
Produkta vai sastāvdaļas veids	Drošinātāju slēdža atvienotājs
Ierīces lietojumprogramma	Iekārtu aizsardzība, uzraudzība un kontrole Izplatīšana
Polu apraksts	3P
Drošinātāju nesēju skaits	3
drošinātāja tips	DIN
Drošinātāja izmērs	NH000
Piemērotība izolācijai	jā atbilst EN/IEC 60947-3
Redzams pārtraukums	Jā
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	100 A (40 °C) jaudas izkliede uz drošinātāju: 9 W
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	100 A pie 40 °C , Jaudas izkliede uz drošinātāju: 9 W
Maksimālā jaudas izkliede uz vienu polu	11 W
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz 440 V DC 800 V AC 50/60 Hz AC-20 800 V DC DC-20
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V AC 50/60 Hz 690 V DC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
[Ie] nominālā darba strāva	AC-21B : 100 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21B : 100 A pie 380/415 V AC 50/60 Hz AC-21B : 100 A pie 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21B : 100 A pie 500 V AC 50/60 Hz AC-21B : 100 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz AC-22B : 100 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22B : 100 A pie 380/415 V AC 50/60 Hz DC-21B : 100 A pie 220 V DC (3 poli virknē) DC-21B : 100 A pie 440 V DC (3 poli virknē)

Papildinošs

[Iq] Pārrāvuma jauda ar drošinātājiem (kA RMS)	80 kA pie 415 V (AC) 80 kA pie 500 V (AC) 25 kA pie 690 V (AC)

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	3 kA priekš 1 s
[Icm] Nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	4,4 kA pie 690 V
Nominālais nodoklis	Nepārtraukti
Kontroles veids	Drošinātāju nesēju rokturis
Piekaramās atslēgas nodrošināšana	Svina blīvējums
Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli Horizontāli
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	aizmugures plāksne
Montāžas vieta	Blakus
Kontakta darbība	Vienreizējs pārtraukums
Mehāniskā izturība	2000 cikli
Elektriskā izturība	AC-21B : 300 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-22B : 300 cikli 415 V AC 50/60 Hz
Savienojumi - spailes	kabeļu savienotāji 1,5…50 mm²
Pievilkšanas griezes moments	Nm priekš terminālis
Platums	89 mm
Augstums	141 mm
Dziļums	71 mm
Neto svars	0,46 kg
Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	CE CCC EAC

Vide

Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klases priekšējā seja
IP aizsardzības pakāpe	IP3x priekšpuse : atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst EN 50102
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,500 cm
1. iepakojuma platums	10,000 cm
1. iepakojuma garums	17,500 cm
1. iepakojuma svars	505,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	12

2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,540 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	192
3. iepakojuma augstums	74,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	110,960 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
POP direktīva	**Nav POP**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**