Produkta datu lapa

Specifikācijas



Drošinātāja slēdža atvienotājs, FuPacT ISFT630, 630A, DIN NH03, 3 polu, aizmugurējās plāksnes stiprinājums

LV480808

Galvenā

Diapazons	FuPacT
Produkta nosaukums	FuPacT ISFT
Ierīces īsais nosaukums	ISFT630
Produkta vai sastāvdaļas veids	Drošinātāju slēdža atvienotājs
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana Iekārtu aizsardzība, uzraudzība un kontrole
signalizācijas funkcija	Atdalīts drošinātāju monitors
Polu apraksts	3P
Drošinātāju nesēju skaits	3
drošinātāja tips	DIN
Drošinātāja izmērs	NH3
Piemērotība izolācijai	jā atbilst EN/IEC 60947-3
Redzams pārtraukums	Jā
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	630 A (40 °C) jaudas izkliede uz drošinātāju: 48 W
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	630 A pie 40 °C , Jaudas izkliede uz drošinātāju: 48 W
Maksimālā jaudas izkliede uz vienu polu	67 W
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz 440 V DC 800 V AC 50/60 Hz AC-20 800 V DC DC-20
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V AC 50/60 Hz 1000 V DC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ie] nominālā darba strāva	AC-21B : 630 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21B : 630 A pie 380/415 V AC 50/60 Hz AC-21B : 630 A pie 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21B : 630 A pie 500 V AC 50/60 Hz AC-21B : 630 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz AC-22B : 630 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22B : 630 A pie 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22B : 630 A pie 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22B : 630 A pie 500 V AC 50/60 Hz AC-22B : 630 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz DC-21B : 630 A pie 220 V DC (3 poli virknē) DC-21B : 630 A pie 440 V DC (3 poli virknē) DC-22B : 630 A pie 220 V DC (3 poli virknē)

Papildinošs

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

[Iq] Pārrāvuma jauda ar drošinātājiem (kA RMS)	80 kA pie 415 V (AC) 80 kA pie 500 V (AC) 25 kA pie 690 V (AC)
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	20,4 kA priekš 1 s
[Icm] Nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	42,4 kA pie 690 V
Nominālais nodoklis	Nepārtraukti
Kontroles veids	Drošinātāju nesēju rokturis
Piekaramās atslēgas nodrošināšana	Svina blīvējums
Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli Horizontāli
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	aizmugures plāksne
Montāžas vieta	Blakus
Kontakta darbība	Vienreizējs pārtraukums
Mehāniskā izturība	1000 cikli
Elektriskā izturība	AC-21B : 200 cikli 690 V AC 50/60 Hz AC-22B : 200 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-23B : 200 cikli 415 V AC 50/60 Hz
Savienojumi - spailes	M10 terminālī
Pievilkšanas griezes moments	20 Nm priekš terminālis
Platums	250 mm
Augstums	306 mm
Dziļums	130 mm
Neto svars	3,5 kg
Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	CE CCC EAC

Vide

Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klases priekšējā seja
IP aizsardzības pakāpe	IP3x priekšpuse : atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst EN 50102
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	17,500 cm
1. iepakojuma platums	26,500 cm
1. iepakojuma garums	35,000 cm

1. iepakojuma svars	4,118 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	13,210 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	36
3. iepakojuma augstums	105,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	162,248 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
POP direktīva	**Nav POP**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**