Produkta datu lapa

Specifikācijas



Drošinātāja slēdža atvienotājs, FuPacT ISFT100N, 100A, DIN NH000, 3 poli, stiprinājums aizmugurē, 2,5 mm²–50 mm² kabeļu savienotāji

LV480750

Galvenā

Diapazons	FuPacT
Produkta nosaukums	FuPacT ISFT
Ierīces īsais nosaukums	ISFT100N
Produkta vai sastāvdaļas veids	Drošinātāju slēdža atvienotājs
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana Iekārtu aizsardzība, uzraudzība un kontrole
Polu apraksts	3P
Drošinātāju nesēju skaits	3
drošinātāja tips	DIN
Drošinātāja izmērs	NH000
Piemērotība izolācijai	jā atbilst EN/IEC 60947-3
Redzams pārtraukums	Jā
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	100 A (40 °C) jaudas izkliede uz drošinātāju: 9 W
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	100 A pie 40 °C , Jaudas izkliede uz drošinātāju: 9 W
Maksimālā jaudas izkliede uz vienu polu	11 W
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz 440 V DC 800 V AC 50/60 Hz AC-20 800 V DC DC-20
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V AC 50/60 Hz 1000 V DC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
[Ie] nominālā darba strāva	AC-21B : 100 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21B : 100 A pie 380/415 V AC 50/60 Hz AC-21B : 100 A pie 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21B : 100 A pie 500 V AC 50/60 Hz AC-21B : 100 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz AC-22B : 100 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22B : 100 A pie 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22B : 100 A pie 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22B : 100 A pie 500 V AC 50/60 Hz DC-21B : 100 A pie 220 V DC (3 poli virknē) DC-21B : 100 A pie 440 V DC (3 poli virknē) DC-22B : 100 A pie 220 V DC (3 poli virknē) DC-22B : 100 A pie 440 V DC (3 poli virknē)

Papildinošs

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

[Iq] Pārrāvuma jauda ar drošinātājiem (kA RMS)	80 kA pie 415 V (AC) 80 kA pie 500 V (AC) 25 kA pie 690 V (AC)
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	3,6 kA priekš 1 s
[Icm] Nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	5,2 kA pie 690 V
Nominālais nodoklis	Nepārtraukti
Kontroles veids	Drošinātāju nesēju rokturis
Piekaramās atslēgas nodrošināšana	Svina blīvējums
Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli Horizontāli
Montāžas atbalsts	aizmugures plāksne kopnes DIN sliede ar piederumu
Montāžas vieta	Blakus
Kontakta darbība	Vienreizējs pārtraukums
Mehāniskā izturība	2000 cikli
Elektriskā izturība	AC-21B : 300 cikli 690 V AC 50/60 Hz AC-22B : 300 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-23B : 300 cikli 415 V AC 50/60 Hz
Savienojumi - spailes	kabeļu savienotāji lejup pa straumi 2,5…50 mm² kabeļu savienotāji augštecē 2,5…50 mm²
Pievilkšanas griezes moments	4,5 Nm priekš terminālis
Platums	53 mm
Augstums	216 mm
Dziļums	80 mm
Neto svars	0,54 kg
Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	CE CCC EAC

Vide

Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klases priekšējā seja
IP aizsardzības pakāpe	IP3x priekšpuse : atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst EN 50102
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,000 cm
1. iepakojuma platums	14,500 cm
1. iepakojuma garums	24,000 cm

1. iepakojuma svars	528,100 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,749 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
POP direktīva	**Nav POP**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**