Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēdža atvienotāja drošinātājs, FuPacT GSD800, 800A, 4 polu, drošinātāja tips DIN NH3, priekšējā un labās puses vadība

LV481464

Galvenā

Diapazons	FuPacT
Produkta nosaukums	FuPacT GS
Ierīces īsais nosaukums	GSD800
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdzis-atvienotājs-drošinātājs
Ierīces lietojumprogramma	Iekārtu aizsardzība, uzraudzība un kontrole Izplatīšana
Polu apraksts	4P
Drošinātāju nesēju skaits	4
drošinātāja tips	DIN
Drošinātāja izmērs	NH3
Piemērotība izolācijai	jā atbilst EN/IEC 60947-3
Redzams pārtraukums	No
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	800 A (35 °C) jaudas izkliede uz drošinātāju: 65 W
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	800 A pie 35 °C , Jaudas izkliede uz drošinātāju: 65 W
Maksimālā jaudas izkliede uz vienu polu	68 W
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz 1000 V AC 50/60 Hz AC-20
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	12 kV
[Ie] nominālā darba strāva	AC-22A : 800 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22B : 800 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A : 800 A pie 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22B : 800 A pie 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22A : 800 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz AC-22B : 800 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz

Papildinošs

[Iq] Pārrāvuma jauda ar drošinātājiem (kA RMS)	100 kA pie 415 V (AC) 100 kA pie 690 V (AC)
Nominālā darbības jauda W	450 kW pie 380/400 V 600 kW pie 660/690 V
Kontaktligzdas tips	4 NO
Darbības roktura veids	Ārējā frontālā Ārējā labā puse
Piekaramās atslēgas nodrošināšana	3 piekaramās slēdzenes

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	aizmugures plāksne
Mehāniskā izturība	5000 cikli
Elektriskā izturība	AC-22A : 100 cikli 415 V AC 50/60 Hz AC-22A : 100 cikli 690 V AC 50/60 Hz
Savienojumi - terminālļi	Strāvas ķēde: tukši kabeļu savienotāji 63 mm² Strāvas ķēde: cilpas-gredzenu spailes 2 cable(s) 150 mm² Strāvas ķēde: cilpas-gredzenu spailes 2 cable(s) 300 mm²
Pievilkšanas griezes moments	strāvas ķēde : 44 Nm
Platums	458 mm
Augstums	300 mm
Dziļums	250 mm
Neto svars	21,5 kg
Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	CE CCC EAC

Vide

Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klases priekšējā seja
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (ar spailes vāku)
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst EN 50102
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C
Ugunsizturība	850 °C drošinātāja vāks atbilst IEC 60695-2-1 960 °C korpusu atbilst IEC 60695-2-1

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	40,0 cm
1. iepakojuma platums	52,0 cm
1. iepakojuma garums	45,0 cm
1. iepakojuma svars	20,0 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 344 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**76 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**10 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 254 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**