Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēdža atvienotāja drošinātājs, TeSys GS, 3P, 3NO, 32A, drošinātāja tips NFC, izmērs 10x38mm

GS1DD3

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys GS
Ierīces īsais nosaukums	GS1 DD
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdzis-atvienotājs-drošinātājs
Ierīces lietojumprogramma	Aizsardzību
Polu apraksts	3P
Aizsargāto stabu apraksts	3t
Kontaktligzdas tips	3 NĒ
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	32 A (pie 40 °C)
[Ie] nominālā darba strāva	20 A pie 440 V 2 poli virknē katrā fāzē DC-23A 20 A pie 440 V 2 poli virknē katrā fāzē DC-23B 32 A pie 400 V AC-23A 32 A pie 400 V AC-23B 32 A pie 500 V AC-23A 32 A pie 500 V AC-23B 32 A pie 690 V AC-23A 32 A pie 690 V AC-23B
drošinātāja tips	NFC
Drošinātāja izmērs	10 x 38 mm
Tīkla veids	AC DC
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Papildinošs

Darbības roktura veids	Tiešā frontālā Ārējā kreisā puse Ārējā labā puse Ārējā frontālā
Montāžas atbalsts	Plāksne Sliede
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
Nominālā darbības jauda W	15 kW pie 400 V 18,5 kW pie 500 V 25 kW pie 690 V
Jaudas veidošana	320 A pie 400 V AC-23B
Pārrāvuma spēja	256 A pie 400 V (AC-23B)
Izturība pret īssavienojumu	5,5 kA

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Mehāniskā izturība	20000 cikli
Elektriskā izturība	1500 cikli AC-23A 1500 cikli AC-23B 300 cikli DC-23A 300 cikli DC-23B
Savienojumi - terminālļi	Strāvas ķēde: skrūvju spailes 2,5…16 mm² elastīgs
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	100 kA pie 400 V ar aizsardzību ar gG drošinātājiem
Pievilkšanas griezes moments	strāvas ķēde : 3 Nm - ieslēgts skrūvju spailes

Vide

Standarti	IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	CE
Aizsardzības ārstēšana	TH
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (ar spailes vāku)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C
Ugunsizturība	960 °C korpusu atbilst IEC 60695-2-1
Augstums	98 mm
Platums	96 mm
Dziļums	112 mm
Neto svars	0,46 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,000 cm
1. iepakojuma platums	10,200 cm
1. iepakojuma garums	11,500 cm
1. iepakojuma svars	450,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	8,795 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**