Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēdža atvienotāja drošinātājs, TeSys GS, 3P, 30A, drošinātāja tips UL, drošinātāja izmērs CC

GS1DDU3

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys GS
Ierīces īsais nosaukums	GS1 DD
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdzis-atvienotājs-drošinātājs
Ierīces lietojumprogramma	Aizsardzību
Dizains	Kompakts
Polu apraksts	3P
Aizsargāto stabu apraksts	3t
Kontaktligzdas tips	3 NĒ
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	30 A (pie 40 °C)
[Ie] nominālā darba strāva	30 A
drošinātāja tips	UL
Drošinātāja izmērs	CC
Tīkla veids	AC DC
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Papildinošs

Darbības roktura veids	Ārējā frontālā Tiešā frontālā
Montāžas atbalsts	Sliede Plāksne
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
Nominālā darbības jauda W	15 kW pie 400 V 18,5 kW pie 500 V 25 kW pie 690 V
Izturība pret īssavienojumu	5,5 kA
Mehāniskā izturība	10000 cikli
Elektriskā izturība	6000 cikli
Savienojumi - termināļi	Strāvas ķēde: cilpas-gredzenu spailes 2…6 mm²
Pievilkšanas griezes moments	strāvas ķēde : 3 Nm

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	UL 489 CSA C22.2 Nr. 5
Produkta sertifikācija	LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs) LOVAG ASEFA
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (ar spailes vāku)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C
Ugunsizturība	960 °C korpusu atbilst IEC 60695-2-1
Augstums	116 mm
Platums	97 mm
Dziļums	83,5 mm
Neto svars	0,6 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,500 cm
1. iepakojuma platums	13,500 cm
1. iepakojuma garums	15,500 cm
1. iepakojuma svars	558,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,875 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	64
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	54,204 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**