# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Slēdža atvienotāja drošinātājs, TeSys GS, 3P, 30A, drošinātāja tips UL, drošinātāja izmērs J

GS1DU3

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | TeSys |
| **Produkta nosaukums** | TeSys GS |
| **Ierīces īsais nosaukums** | GS1D |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Slēdzis-atvienotājs-drošinātājs |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Aizsardzību |
| **Dizains** | Kompakts |
| **Polu apraksts** | 3P |
| **Aizsargāto stabu apraksts** | 3t |
| **Kontaktligzdas tips** | 3 NĒ |
| **[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva** | 30 A (pie 40 °C) |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 30 A |
| **drošinātāja tips** | UL |
| **Drošinātāja izmērs** | Dž |
| **Tīkla veids** | AC<br>DC |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Darbības roktura veids** | Ārējā frontālā |
| **Montāžas atbalsts** | Plāksne<br>Sliede |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 690 V |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 8 kV |
| **Nominālā darbības jauda W** | 15 kW pie 400 V<br>18,5 kW pie 500 V<br>25 kW pie 690 V |
| **Izturība pret īssavienojumu** | 5,5 kA |
| **Mehāniskā izturība** | 10000 cikli |
| **Elektriskā izturība** | 6000 cikli |
| **Savienojumi - terminālļi** | Strāvas ķēde: cilpas-gredzenu spailes 2…6 mm² |
| **Pievilkšanas griezes moments** | strāvas ķēde : 3 Nm |

## Vide

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Standarti** | CSA C22.2 Nr. 5<br>UL 489 |
| **Produkta sertifikācija** | LOVAG<br>LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs)<br>ASEFA |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 atbilst IEC 60529 ( ar spailes vāku) |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -20…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…80 °C |
| **Ugunsizturība** | 960 °C korpusu atbilst IEC 60695-2-1 |
| **Augstums** | 116 mm |
| **Platums** | 105 mm |
| **Dziļums** | 99 mm |
| **Neto svars** | 0,7 kg |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 12,600 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 13,600 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 15,700 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 652,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 8 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 5,589 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst |
| REACh regula | Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |