Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēdža atvienotāja drošinātājs, TeSys GS, 3P, 800A, drošinātājs tips BS, izmērs C3

GS2TB3

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys GS
Ierīces īsais nosaukums	GS2T
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdzis-atvienotājs-drošinātājs
Polu apraksts	3P
Aizsargāto stabu apraksts	3t
Kontaktligzdas tips	3 NĒ
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	800 A (pie 40 °C)
[Ie] nominālā darba strāva	800 A pie 440 V 2 poli virknē katrā fāzē DC-23A 800 A pie 440 V 2 poli virknē katrā fāzē DC-23B 630 A pie 500 V AC-23A 630 A pie 500 V AC-23B 630 A pie 690 V AC-23A 630 A pie 690 V AC-23B 800 A pie 400 V AC-23A 800 A pie 400 V AC-23B
drošinātāja tips	BS
Drošinātāja izmērs	C3
Tīkla veids	DC AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Papildinošs

Darbības roktura veids	Ārējā frontālā Tiešā frontālā Ārējā labā puse
Montāžas atbalsts	Plāksne
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	12 kV
Nominālā darbības jauda W	400 kW pie 690 V 450 kW pie 400 V 450 kW pie 500 V
Pārrāvuma spēja	70 W
Jaudas veidošana	8000 A pie 400 V AC-23B
Pārrāvuma spēja	6400 A pie 400 V (AC-23B)
Izturība pret īssavienojumu	80 kA
Mehāniskā izturība	8000 cikli

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Elektriskā izturība	1000 cikli AC-23A 1000 cikli AC-23B 200 cikli DC-23A 200 cikli DC-23B
Savienojumi - termināļi	Strāvas ķēde: bāri 63 mm² Strāvas ķēde: cilpas-gredzenu spailes 2 cable(s) 300 mm² Strāvas ķēde: cilpas-gredzenu spailes 2 cable(s) 185 mm²
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	80 kA pie 400 V ar aizsardzību ar gG drošinātājiem
Pievilkšanas griezes moments	strāvas ķēde : 44 Nm

Vide

Standarti	IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	CE
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (ar spailes vāku)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C
Ugunsizturība	850 °C drošinātāja vāks atbilst IEC 60695-2-1 960 °C korpusu atbilst IEC 60695-2-1
Augstums	300 mm
Platums	364 mm
Dziļums	250 mm
Neto svars	17 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	44,7 cm
1. iepakojuma platums	41,7 cm
1. iepakojuma garums	52,9 cm
1. iepakojuma svars	17,0 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**