Produkta datu lapa

Specifikācijas



Ārējais rotējošais rokturis, TeSys GS, sarkans rokturis, stiprinājums priekšā, 2 pozīcijas IO, NEMA 3R, GS 600 līdz 800A UL

GS2AH160

Galvenā

Produktu klāsts	TeSys
Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	GS2AH
Produkta vai sastāvdaļas veids	Rotējošais rokturis
Diapazona saderība	TeSys TeSys GS) GS2S TeSys TeSys GS) GS2T
Darbības roktura veids	Ārējā frontālā
Roktura krāsa	Sarkans
Roktura priekšējās plāksnes krāsa	Dzeltens

Papildinošs

Roktura pozīcijas	OI
Rotācijas roktura piekaramā atslēga	Ar
Slēdža nominālā strāva	600 A 800 A
Standarti	UL CSA
Neto svars	0,28 kg

Vide

NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4X

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,400 cm
1. iepakojuma platums	29,800 cm
1. iepakojuma garums	11,600 cm
1. iepakojuma svars	270,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**