Produkta datu lapa

Specifikācijas



Ārējais rotējošais rokturis, TeSys GS, melns rokturis, stiprinājums priekšā, 2 pozīcijas IO, IP55, GS 32 līdz 63A IEC

GS2AH515

Galvenā

Produktu klāsts	TeSys
Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	GS2AH
Produkta vai sastāvdaļas veids	Rotējošais rokturis
Diapazona saderība	TeSys TeSys GS) GS1D TeSys TeSys GS) GS2F TeSys TeSys GS) GS2G
Darbības roktura veids	Ārējā frontālā
Roktura krāsa	Melns
Roktura priekšējās plāksnes krāsa	Pelēks

Papildinošs

Roktura pozīcijas	OI
Rotācijas roktura piekaramā atslēga	Ar
Slēdža nominālā strāva	32 A 50 A 63 A
Standarti	IEC
Neto svars	0,2 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP55

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	15,000 cm
1. iepakojuma garums	14,000 cm
1. iepakojuma svars	203,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,567 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**