Produkta datu lapa

Specifikācijas



Ārējais rotējošais rokturis, TeSys GS, melns rokturis, stiprinājums priekšā, 2 pozīcijas IO, IP55, GS 100 līdz 400A IEC

GS2AH535

Galvenā

Produktu klāsts	TeSys
Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	GS2AH
Produkta vai sastāvdaļas veids	Rotējošais rokturis
Diapazona saderība	TeSys TeSys GS) GS2J TeSys TeSys GS) GS2K TeSys TeSys GS) GS2L TeSys TeSys GS) GS2N TeSys TeSys GS) GS2P TeSys TeSys GS) GS2Q
Darbības roktura veids	Ārējā frontālā
Roktura krāsa	Melns
Roktura priekšējās plāksnes krāsa	Pelēks

Papildinošs

Roktura pozīcijas	OI
Rotācijas roktura piekaramā atslēga	Ar
Slēdža nominālā strāva	100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A
Standarti	IEC
Neto svars	0,24 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP55

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	13,000 cm
1. iepakojuma garums	17,000 cm
1. iepakojuma svars	230,000 g

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,048 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**