Produkta datu lapa

Specifikācijas



interfeisa piederums, TransferPacT vadītāja vadības plāksne, 220–240 V AC pie 50/60 Hz

29363

Galvenā

Produktu klāsts	Compact NS630b...1600 MasterPact NW MasterPact NT Compact NS100...630 NSX100...250 NSX400...630
Diapazons	ComPact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vadības plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Bloķēšanas piederums
Diapazona saderība	ComPact Compact NS) ķēdes pārtraucējs ComPact Compact NSX) ķēdes pārtraucējs Masterpact MasterPact NT) ķēdes pārtraucējs Masterpact MasterPact NT) slēdža atvienotājs Masterpact MasterPact NW) ķēdes pārtraucējs Masterpact MasterPact NW) slēdža atvienotājs
Ierīces īsais nosaukums	ĀKK
[Us] nominālais barošanas spriegums	220...240 V AC pie 50/60 Hz

Papildinošs

Bloķēta ierīce	MasterPact NW MasterPact NT Compact NS100...630 Compact NS630b...1600 NSX400...630 NSX100...250
Atlases režīmi	Automātslēdzis uz R Automātslēdzis uz N
Ievades veids	sazinās ar klientu brīvprātīgs rīkojums pārcelt uz avotu R
Izvades veids	sazinās ar klientu : darbības indikācija automātiskajā vai apturēšanas režīmā
Produktu saderība	Compact NSX100...250 Compact NSX400...630 Compact NS630b...1600

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 savienotāji : atbilst EN 60529 IP40 priekšā : atbilst EN 60529 IP30 pusē : atbilst EN 60529
IK aizsardzības pakāpe	priekšā : IK07 atbilst EN 50102

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	12,400 cm
1. iepakojuma platums	16,400 cm
1. iepakojuma garums	27,500 cm
1. iepakojuma svars	2,121 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	13,426 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	24
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	64,904 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Ab2b52a2-3afd-46c4-8e95-703c589660ef**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative



