Produkta datu lapa

Specifikācijas



interfeiss un neregulārais kontrolieris - ACP + UA - 110..127 V

29448

Galvenā

Produktu klāsts	NSX100...250 MasterPact NW MasterPact NT NSX400...630 Compact NS630b...1600 Compact NS100...630
Diapazons	ComPact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Interfeiss un vadības bloks
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Bloķēšanas piederums
Diapazona saderība	ComPact Compact NS) ķēdes pārtraucējs ComPact Compact NSX) ķēdes pārtraucējs Masterpact MasterPact NT) ķēdes pārtraucējs Masterpact MasterPact NT) slēdža atvienotājs Masterpact MasterPact NW) ķēdes pārtraucējs Masterpact MasterPact NW) slēdža atvienotājs
Ierīces īsais nosaukums	ĀKK + UA
[Us] nominālais barošanas spriegums	110...127 V AC pie 50/60 Hz

Papildinošs

Darbības režīms	Apstāšanās (gan parastais, gan rezerves avots izslēgts) Piespiedu darbība parastajā avotā Piespiedu darbība nomaiņas avotā Automātiska darbība
Bloķēta ierīce	MasterPact NT Compact NS100...630 MasterPact NW NSX400...630 Compact NS630b...1600 NSX100...250
Atlases režīmi	Automātslēdzis uz N Automātslēdzis uz R
Testa funkcija	Nospiežot testa pogu kontrollera priekšpusē
Papildus funkcija	Papildu kontakts: pārsūtiet uz rezerves avotu tikai tad, ja kontakts ir aizvērts Nomaiņas avota maksimālā palaišanas laika iestatīšana Piespiedu parastais avots, ja rezerves avots nedarbojas maksimālā tarifa laikā Parastā avota veida izvēle (vienfāzes vai trīsfāzes) Brīvprātīga pāreja uz rezerves avotu (piemēram, enerģijas pārvaldības komandas)
Vietējā signalizācija	Izslēgts Kļūdas atvienošana Ieslēgts
Ievades veids	sazinās ar klientu brīvprātīgs rīkojums pārcelt uz avotu R
Izvades veids	sazinās ar klientu : darbības indikācija automātiskajā vai apturēšanas režīmā
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	8 A

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

[Ie] nominālā darba strāva	AC-12 : 4 A AC 440 V AC-12 : 5 A AC 380/415 V AC-12 : 8 A AC 110 V AC-12 : 8 A AC 220/240 V AC-12 : 8 A AC 24 V AC-12 : 8 A AC 48 V AC-13 : 6 A AC 110 V AC-13 : 6 A AC 220/240 V AC-13 : 7 A AC 24 V AC-13 : 7 A AC 48 V AC-14 : 4 A AC 110 V AC-14 : 4 A AC 220/240 V AC-14 : 5 A AC 24 V AC-14 : 5 A AC 48 V AC-15 : 3 A AC 220/240 V AC-15 : 4 A AC 110 V AC-15 : 5 A AC 24 V AC-15 : 5 A AC 48 V DC-12 : 0,4 A DC 250 V DC-12 : 0,6 A DC 110 V DC-12 : 2 A DC 48 V DC-12 : 8 A DC 24 V DC-13 : 2 A AC 24 V
Produktu saderība	Compact NS630b...1600 Compact NSX100...250 Compact NSX400...630

Vide

Standarti	IEC 947-5-1
IP aizsardzības pakāpe	IP20 savienotāji : atbilst EN 60529 IP40 priekšā : atbilst EN 60529 IP30 pusē : atbilst EN 60529
IK aizsardzības pakāpe	priekšā : IK07 atbilst EN 50102

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,0 cm
1. iepakojuma platums	16,5 cm
1. iepakojuma garums	29,0 cm
1. iepakojuma svars	4,348 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**1d4235c3-31f1-4921-a4c9-214bcca9cf9e**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative



