Produkta datu lapa

Specifikācijas



ACP&BA kontrolieris, tālvadības pults TransferPacT, 380â‚¬Â¦415V 50/60Hz, 440V 60Hz,

29471

Galvenā

Produktu klāsts	Compact NS100...630 MasterPact NT NSX400...630 Compact NS630b...1600 MasterPact NW NSX100...250
Produkta vai sastāvdaļas veids	Interfeiss un vadības bloks
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Bloķēšanas piederums
Diapazona saderība	ComPact Compact NS) ķēdes pārtraucējs ComPact Compact NSX) ķēdes pārtraucējs Masterpact MasterPact NT) ķēdes pārtraucējs Masterpact MasterPact NW) ķēdes pārtraucējs
Ierīces īsais nosaukums	ĀKK + BA
[Us] nominālais barošanas spriegums	380...415 V AC pie 50/60 Hz 440 V AC pie 60 Hz

Papildinošs

Darbības režīms	Automātiska darbība Apstāšanās (gan parastais, gan rezerves avots izslēgts) Piespiedu darbība nomaiņas avotā Piespiedu darbība parastajā avotā
Bloķēta ierīce	MasterPact NW MasterPact NT NSX100...250 Compact NS630b...1600 NSX400...630 Compact NS100...630
Atlases režīmi	Automātslēdzis uz N Automātslēdzis uz R
Testa funkcija	Atverot P25M automātisko slēdzi, kas baro kontrolieri
Papildus funkcija	Brīvprātīga pāreja uz rezerves avotu (piemēram, enerģijas pārvaldības komandas) Papildu kontakts: pārsūtiet uz rezerves avotu tikai tad, ja kontakts ir aizvērts
Vietējā signalizācija	Ieslēgts Kļūdas atvienošana Izslēgts
Ievades veids	sazinās ar klientu brīvprātīgs rīkojums pārcelt uz avotu R
Izvades veids	sazinās ar klientu : darbības indikācija automātiskajā vai apturēšanas režīmā
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	8 A

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

[Ie] nominālā darba strāva	AC-12 : 4 A AC 440 V AC-12 : 5 A AC 380/415 V AC-12 : 8 A AC 110 V AC-12 : 8 A AC 220/240 V AC-12 : 8 A AC 24 V AC-12 : 8 A AC 48 V AC-13 : 6 A AC 110 V AC-13 : 6 A AC 220/240 V AC-13 : 7 A AC 24 V AC-13 : 7 A AC 48 V AC-14 : 4 A AC 110 V AC-14 : 4 A AC 220/240 V AC-14 : 5 A AC 24 V AC-14 : 5 A AC 48 V AC-15 : 3 A AC 220/240 V AC-15 : 4 A AC 110 V AC-15 : 5 A AC 24 V AC-15 : 5 A AC 48 V DC-12 : 0,4 A DC 250 V DC-12 : 0,6 A DC 110 V DC-12 : 2 A DC 48 V DC-12 : 8 A DC 24 V DC-13 : 2 A AC 24 V
Produktu saderība	Compact NSX100...250 Compact NS630b...1600 Compact NSX400...630

Vide

Standarti	IEC 947-5-1
IP aizsardzības pakāpe	IP20 savienotāji : atbilst EN 60529 IP40 priekšā : atbilst EN 60529 IP30 pusē : atbilst EN 60529
IK aizsardzības pakāpe	priekšā : IK07 atbilst EN 50102

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,6 cm
1. iepakojuma platums	16,5 cm
1. iepakojuma garums	27,9 cm
1. iepakojuma svars	3,892 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**1d4235c3-31f1-4921-a4c9-214bcca9cf9e**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative



