Produktdatenblatt

Spezifikationen



Demnächst nicht mehr lieferbar

Schnittstelle und automatische Steuereinheit ACP+BA 380-415 V AC

29471

Der Verkauf wird eingestellt am: 30.06.2027

Der Service wird eingestellt am: 30.09.2029

EAN Code: 3303430294719

Hauptmerkmale

Baureihe	ComPacT NS100 - 630 MasterPacT NT NSX400 - 630 ComPacT NS630b - 1600 MasterPacT NW NSX100 - 250
Produkt- oder Komponententyp	Schnittstelle und Steuereinheit
Zubehör / Teilekategorie	Verriegelungszubehör
Kompatible Produktfamilie	ComPacT ComPacT NS Leistungsschalter ComPacT ComPacT NSX Leistungsschalter MasterPacT MasterPacT NT Leistungsschalter MasterPacT MasterPacT NW Leistungsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	ACP + BA
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	380 - 415 V AC bei 50/60 Hz 440 V AC bei 60 Hz

Zusatzmerkmale

Betriebsmodus	Steuerautomatik Stopp (Normal- und Ersatz-Netz aus) Erzwungener Betrieb bei Ersatz-Netz Erzwungener Betrieb bei Normal-Netz
gesperrtes Gerät	MasterPacT NW MasterPacT NT NSX100 - 250 ComPacT NS630b - 1600 NSX400 - 630 ComPacT NS100 - 630
Auswahlmodi	Leistungsschalter an N Leistungsschalter an R
Prüffunktion	Durch Öffnen des P25M-Leistungsschalters, der den Controller versorgt
Ergänzungsfunktion	Absichtlicher Übergang zum Ersatz-Netz (z.B. Befehle des Energiemanagements) Zusatzkontakt: Übergang zum Ersatz-Netz, nur wenn Kontakt geschlossen ist
Lokale Signalisierung	Eingeschaltet Fehlerauslösung Aus
Eingangstyp	Kontakte Kunde freiwilliger Befehl zum Transfer an Quelle R
Ausgangstyp	Kontakte Kunde: Anzeige des Betriebs im Automatik- oder Stoppmodus
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	8 A

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom	AC-12: 4 A AC 440 V AC-12: 5 A AC 380/415 V AC-12: 8 A AC 110 V AC-12: 8 A AC 220/240 V AC-12: 8 A AC 24 V AC-12: 8 A AC 48 V AC-13: 6 A AC 110 V AC-13: 6 A AC 220/240 V AC-13: 7 A AC 24 V AC-13: 7 A AC 48 V AC-14: 4 A AC 110 V AC-14: 4 A AC 220/240 V AC-14: 5 A AC 24 V AC-14: 5 A AC 48 V AC-15: 3 A AC 220/240 V AC-15: 4 A AC 110 V AC-15: 5 A AC 24 V AC-15: 5 A AC 48 V DC-12: 0,4 A DC 250 V DC-12: 0,6 A DC 110 V DC-12: 2 A DC 48 V DC-12: 8 A DC 24 V DC-13: 2 A AC 24 V
Produktkompatibilität	ComPacT NSX100 - 250 ComPacT NS630b - 1600 ComPacT NSX400 - 630

Montage

Normen	IEC 947-5-1
Schutzart (IP)	IP20 Stecker: entspricht EN 60529 IP40 Frontseite: entspricht EN 60529 IP30 Seite: entspricht EN 60529
Schutzart (IK)	Frontseite: IK07 entspricht EN 50102

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	12,6 cm
VPE 1 Breite	16,5 cm
VPE 1 Länge	27,9 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,892 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**8e6597d9-7635-4d4d-9183-95edf34cd4aa**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative



