Produkta datu lapa

Specifikācijas



BA kontrolieris, TransferPacT vadošajai vadības ierīcei, 380… 415V, 50/60Hz

29377

Galvenā

Produktu klāsts	Compact NS100...630 Compact NS630b...1600 MasterPact NW MasterPact NT
Produkta nosaukums	BA
Ierīces īsais nosaukums	BA
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontroles vienība

Papildinošs

[Us] nominālais barošanas spriegums	380...415 V AC pie 50/60 Hz 440 V AC pie 60 Hz
Darbības režīms	Piespiedu darbība nomaiņas avotā Piespiedu darbība parastajā avotā Apstāšanās (gan parastais, gan rezerves avots izslēgts) Automātiska darbība
Bloķēta ierīce	MasterPact NT Compact NS630b...1600 MasterPact NW Compact NS100...630
Atlases režīmi	Automātslēdzis uz N Automātslēdzis uz R
Papildus funkcija	Papildu kontakts: pārsūtiet uz rezerves avotu tikai tad, ja kontakts ir aizvērts Brīvprātīga pāreja uz rezerves avotu (piemēram, enerģijas pārvaldības komandas)
Vietējā signalizācija	Ieslēgts Kļūdas atvienošana Izslēgts
Testa funkcija	Atverot P25M automātisko slēdzi, kas baro kontrolieri
Ievades veids	sazinās ar klientu brīvprātīgs rīkojums pārcelt uz avotu R
Izvades veids	sazinās ar klientu : darbības indikācija automātiskajā vai apturēšanas režīmā
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	8 A
[Ie] nominālā darba strāva	AC-12 : 4 A AC 440 V AC-12 : 5 A AC 380/415 V DC-13 : 2 A 24 V

Vide

Standarti	IEC 947-5-1
IP aizsardzības pakāpe	IP20 savienotāji : atbilst EN 60529 IP40 priekšā : atbilst EN 60529 IP30 pusē : atbilst EN 60529
IK aizsardzības pakāpe	priekšā : IK07 atbilst EN 50102

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,500 cm
1. iepakojuma platums	15,500 cm
1. iepakojuma garums	17,800 cm
1. iepakojuma svars	1,306 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	8,534 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Daaea9bd-453b-4981-b4e0-49dda8ceb262**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative



