Produktdatenblatt

Spezifikationen



Demnächst nicht mehr lieferbar

Umschaltautomatik BA 380-415V AC für Netzumschalter ComPact NSX100-630 A

29377

Der Verkauf wird eingestellt am: 30.06.2027

Der Service wird eingestellt am: 30.09.2029

EAN Code: 3303430293774

Hauptmerkmale

Baureihe	ComPacT NS100 - 630 ComPacT NS630b - 1600 MasterPacT NW MasterPacT NT
Produktname	BA
Kurzbezeichnung des Geräts	BA
Produkt- oder Komponententyp	Kontrolleinheit

Zusatzmerkmale

[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	380 - 415 V AC bei 50/60 Hz 440 V AC bei 60 Hz
Betriebsmodus	Erzwungener Betrieb bei Ersatz-Netz Erzwungener Betrieb bei Normal-Netz Stopp (Normal- und Ersatz-Netz aus) Steuerautomatik
gesperrtes Gerät	MasterPacT NT ComPacT NS630b - 1600 MasterPacT NW ComPacT NS100 - 630
Auswahlmodi	Leistungsschalter an N Leistungsschalter an R
Ergänzungsfunktion	Zusatzkontakt: Übergang zum Ersatz-Netz, nur wenn Kontakt geschlossen ist Absichtlicher Übergang zum Ersatz-Netz (z.B. Befehle des Energiemanagements)
Lokale Signalisierung	Eingeschaltet Fehlerauslösung Aus
Prüffunktion	Durch Öffnen des P25M-Leistungsschalters, der den Controller versorgt
Eingangstyp	Kontakte Kunde freiwilliger Befehl zum Transfer an Quelle R
Ausgangstyp	Kontakte Kunde: Anzeige des Betriebs im Automatik- oder Stoppmodus
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	8 A
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom	AC-12: 4 A AC 440 V AC-12: 5 A AC 380/415 V DC-13: 2 A 24 V

Montage

Normen	IEC 947-5-1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schutzart (IP)	IP20 Stecker: entspricht EN 60529 IP40 Frontseite: entspricht EN 60529 IP30 Seite: entspricht EN 60529
Schutzart (IK)	Frontseite: IK07 entspricht EN 50102

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	15,500 cm
VPE 1 Breite	15,500 cm
VPE 1 Länge	17,800 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,306 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	8,534 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**Acf791c5-78f0-4053-a7c8-a79590f1d0a3**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative



