Produkta datu lapa

Specifikācijas



UA kontrolieris, TransferPacT avota maiņa, integrēta vadības sistēma, 220–240 V AC pie 50/60 Hz

29378

Galvenā

Produktu klāsts	Compact NS630b...1600 MasterPact NT MasterPact NW Compact NS100...630
Produkta nosaukums	UA
Ierīces īsais nosaukums	UA
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontroles vienība

Papildinošs

[Us] nominālais barošanas spriegums	220...240 V AC pie 50/60 Hz
Darbības režīms	Piespiedu darbība nomaiņas avotā Apstāšanās (gan parastais, gan rezerves avots izslēgts) Automātiska darbība Piespiedu darbība parastajā avotā
Bloķēta ierīce	MasterPact NW Compact NS100...630 Compact NS630b...1600 MasterPact NT
Atlases režīmi	Automātslēdzis uz R Automātslēdzis uz N
Genset trenažieris	Palaišanas kontrole Regulējama aizkavēta izslēgšana
Papildus funkcija	Parastā avota veida izvēle (vienfāzes vai trīsfāzes) Nomaiņas avota maksimālā palaišanas laika iestatīšana Brīvprātīga pāreja uz rezerves avotu (piemēram, enerģijas pārvaldības komandas) Piespiedu parastais avots, ja rezerves avots nedarbojas maksimālā tarifa laikā Papildu kontakts: pārsūtiet uz rezerves avotu tikai tad, ja kontakts ir aizvērts
Vietējā signalizācija	Kļūdas atvienošana Ieslēgts Izslēgts
Testa funkcija	Nospiežot testa pogu kontrollera priekšpusē
Ievades veids	sazinās ar klientu brīvprātīgs rīkojums pārcelt uz avotu R
Izvades veids	sazinās ar klientu : darbības indikācija automātiskajā vai apturēšanas režīmā
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	8 A
[Ie] nominālā darba strāva	AC-12 : 4 A AC 440 V AC-12 : 5 A AC 380/415 V DC-13 : 2 A 24 V

Vide

Standarti	IEC 947-5-1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP20 savienotāji : atbilst EN 60529 IP40 priekšā : atbilst EN 60529 IP30 pusē : atbilst EN 60529
IK aizsardzības pakāpe	priekšā : IK07 atbilst EN 50102

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,6 cm
1. iepakojuma platums	15,6 cm
1. iepakojuma garums	18,0 cm
1. iepakojuma svars	1,586 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	10,282 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Daaea9bd-453b-4981-b4e0-49dda8ceb262**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative



