Produktdatenblatt

Spezifikationen



Demnächst nicht mehr lieferbar

Umschaltautomatik, UA, 380-415 V

29380

Der Verkauf wird eingestellt am: 30.06.2027

Der Service wird eingestellt am: 30.09.2029

EAN Code: 3303430293804

Hauptmerkmale

Baureihe	MasterPacT NT ComPacT NS100 - 630 ComPacT NS630b - 1600 MasterPacT NW
Produktname	UA
Kurzbezeichnung des Geräts	UA
Produkt- oder Komponententyp	Kontrolleinheit

Zusatzmerkmale

[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	380 - 415 V AC bei 50/60 Hz 440 V AC bei 60 Hz
Betriebsmodus	Stopp (Normal- und Ersatz-Netz aus) Erzwungener Betrieb bei Normal-Netz Erzwungener Betrieb bei Ersatz-Netz Steuerautomatik
gesperrtes Gerät	ComPacT NS630b - 1600 MasterPacT NW ComPacT NS100 - 630 MasterPacT NT
Auswahlmodi	Leistungsschalter an N Leistungsschalter an R
Aggregat-Prüfsystem	Anlaufsteuerung Verzögerte Abschaltung, einstellbar
Ergänzungsfunktion	Zusatzkontakt: Übergang zum Ersatz-Netz, nur wenn Kontakt geschlossen ist Einstellen der maximalen Hochlaufzeit für das Ersatznetz Absichtlicher Übergang zum Ersatz-Netz (z.B. Befehle des Energiemanagements) Erzwungenes Normal-Netz, wenn Ersatz-Netz beim Spitzentarif nicht funktionsfähig Auswahl Normal-Netz (einphasig oder dreiphasig)
Lokale Signalisierung	Aus Fehlerauslösung Eingeschaltet
Prüffunktion	Durch Drücken der Test-Taste auf der Vorderseite des Controllers
Eingangstyp	Kontakte Kunde freiwilliger Befehl zum Transfer an Quelle R
Ausgangstyp	Kontakte Kunde: Anzeige des Betriebs im Automatik- oder Stoppmodus
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	8 A
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom	AC-12: 4 A AC 440 V AC-12: 5 A AC 380/415 V DC-13: 2 A 24 V

Montage

Normen	IEC 947-5-1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schutzart (IP)	IP20 Stecker: entspricht EN 60529 IP40 Frontseite: entspricht EN 60529 IP30 Seite: entspricht EN 60529
Schutzart (IK)	Frontseite: IK07 entspricht EN 50102

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	15,6 cm
VPE 1 Breite	15,6 cm
VPE 1 Länge	17,2 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,586 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	10,282 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**Acf791c5-78f0-4053-a7c8-a79590f1d0a3**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative



