Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Netshelter Rack automātiskais pārslēgs, 1U, 10A, 230V, C14 IN, 12 C13 OUT, 50/60Hz

AP4421A

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Automātisks pārsūtīšanas slēdzis
Main Input Voltage	230 V AC 1 fāze
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Main Output Voltage	230 V AC 1 fāze
Ievades savienojuma veids	IEC 60320 C14 10 A 2P+E
Elektriskā slodze	2000 VA
[In] nominālā strāva	10 A
Pieļaujamais spriegums	207…253 V
maksimālā līnijas strāva	10 A
Aizsardzības veids	Without circuit breaker
Plaukta vienības skaits	1U
Nodrošināts aprīkojums	Montāžas aparatūra Rack mounting brackets

Papildinošs

Montāžas vieta	Priekšā
Montāžas režīms	Uzstādāms plauktā
Uzstādīšanas pozīcija	Horizontāli
Krāsa	Melns
Augstums	44 mm
Platums	432 mm
Dziļums	236 mm
Neto svars	3,93 kg

Apkārtējā vide

Produkta sertifikācija	EN 55022 class A FCC 15. daļa A klase
Standarti	EN 55022 A klase FCC 15. daļa A klase
Relatīvais mitrums	5…95 %
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	5…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…65 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Darbības augstums	0...10000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…45 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,00 cm
1. iepakojuma platums	35,00 cm
1. iepakojuma garums	60,00 cm
1. iepakojuma svars	5,420 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	126,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	230,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**724 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**54 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.5 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**666 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**10 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**2596f23e-8f37-45ab-8e70-ca58eb98cd8c**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**55**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Jā**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative





