# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## manuālais pārsūtīšanas slēdzis, TransferPacT pareizuais, 32A, 4P, rotējošs, rāmis 100A

TA10D4S0324TPE

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | TransferPacT |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Automātisks pārsūtīšanas slēdzis |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Mainīt piegādes avotu |
| **Polu apraksts** | 4P |
| **Tīkla veids** | AC |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **Negatīvs savienojums** | Pieskrūvēts |
| **Montāžas režīms** | Fiksēts |
| **Apgrieztais savienojums** | Pieskrūvēts |
| **Kontakta pozīcijas indikators** | Jā |
| **[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda** | 15 kA tikai slēdzis-atvienotājs 400 V AC pie 50 Hz<br>75 kA pienākošo ķēžu aizsardzības automātslēdzis 400 V AC pie 50 Hz |
| **Piemērotība izolācijai** | jā |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Pārsūtīšanas slēdža klase** | PC |
| **Kontakta pozīcijas numurs** | 3 |
| **signāla kontaktu sastāvs** | 1 NO + 2 NC<br>NC + 2 NO<br>2 NO |
| **Izmantošanas kategorija** | AC-33B |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 400 V AC 50/60 Hz |
| **Kontroles veids** | Pagriežamo pogu<br>Selektora slēdzis |
| **Darbības režīms** | Automātiski<br>Rokasgrāmata |
| **Montāžas atbalsts** | Plāksne<br>DIN sliede |
| **Bloķēšanas opciju apraksts** | Piekaramā atslēga pozīcijā OFF |
| **Nominālais nodoklis** | Nepārtraukti |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | slēdzis : 800 V<br>kontrolieris : 500 V |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | slēdzis : 6 kV<br>kontrolieris : 6 kV |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 32 A |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Mehāniskā bloķēšana** | Ar mehānisku bloķēšanu |
| **Mehāniskā izturība** | 8000 cikli |
| **Savienojuma solis** | 18 mm |
| **[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva** | 5 kA laikā 0,1 s |
| **Augstums** | 147 mm |
| **Platums** | 310 mm |
| **Dziļums** | 94 mm |
| **Neto svars** | 3,4 kg |
| **[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva** | 32 A pie 60 °C |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC 60947-6-1 |
| **Produkta sertifikācija** | CE<br>CB<br>CCC |
| **IP aizsardzības pakāpe** | priekšējā seja : IP40 automātiskais režīms<br>korpusa iekšpusē : IP20 manuālais režīms |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…85 °C |
| **Piesārņojuma pakāpe** | 3 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 13,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 21,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 36,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 4,130 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **419 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **38 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **370 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **9 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **Cbd5c90f-9537-4f0e-b5dd-d4cb5b67b442** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **58** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |