Produkta datu lapa

Specifikācijas



TransferPacT Automatic, 200A, 400V, 4P, Rotary, rāmis 250A

TA25D4S2004TPE

Galvenā

Produktu klāsts	TransferPacT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Automātisks pārsūtīšanas slēdzis
Ierīces lietojumprogramma	Mainīt piegādes avotu
Polu apraksts	4P
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Negatīvs savienojums	Pieskrūvēts
Montāžas režīms	Fiksēts
Apgrieztais savienojums	Pieskrūvēts
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	30 kA tikai slēdzis-atvienotājs 400 V AC pie 50 Hz 330 kA pienākošo ķēžu aizsardzības automātslēdzis 400 V AC pie 50 Hz
Piemērotība izolācijai	jā

Papildinošs

Pārsūtīšanas slēdža klase	PC
Kontakta pozīcijas numurs	3
signāla kontaktu sastāvs	1 NO + 2 NC NC + 2 NO 2 NO
Izmantošanas kategorija	AC-33B AC-33A
[Ue] nominālais darba spriegums	400 V AC 50/60 Hz
Kontroles veids	Selektora slēdzis Pagriežamo pogu
Darbības režīms	Automātiski Rokasgrāmata
Montāžas atbalsts	Plāksne
Bloķēšanas opciju apraksts	Piekaramā atslēga pozīcijā OFF Piekaramā atslēga SI / SII pozīcijā
Nominālais nodoklis	Nepārtraukti
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	slēdzis : 800 V kontrolieris : 500 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	slēdzis : 8 kV kontrolieris : 6 kV
[Ie] nominālā darba strāva	200 A

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Mehāniskā bloķēšana	Ar mehānisku bloķēšanu
Mehāniskā izturība	10000 cikli
Savienojuma solis	35 mm
Vietējā signalizācija	pie barošana IESLĒGTA LED indikators (zaļš) pie trauksme LED indikators (sarkans)
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	10 kA laikā 0,5 s 15 kA laikā 0,1 s
Augstums	341 mm
Platums	370 mm
Dziļums	185,8 mm
Neto svars	13,3 kg
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	200 A pie 60 °C

Vide

Standarti	IEC 60947-6-1
Produkta sertifikācija	CE CB CCC
IP aizsardzības pakāpe	priekšējā seja : IP40 automātiskais režīms korpusa iekšpusē : IP20 manuālais režīms
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Piesārņojuma pakāpe	3

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	73,000 cm
1. iepakojuma platums	60,000 cm
1. iepakojuma garums	80,000 cm
1. iepakojuma svars	26,999 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 157 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**118 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**5 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 003 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**30 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**6acdf116-a48d-4a7c-a35f-450d712fc277**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**71**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**