Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 iIL Trīsfāzu sprieguma indikators - Sarkans - 230-400 Vac

A9E18327

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iIL
Produkta vai sastāvdaļas veids	Modulāra pilota gaisma
Ierīces īsais nosaukums	iIL
[Us] nominālais barošanas spriegums	230...400 V AC pie 50/60 Hz

Papildinošs

indikatora gaisma	3 gaismas diodes sarkans , kalpošanas laiks 100000 h pastāvīga apgaismojuma efektivitāte (patēriņš 0,9 W)
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	Simetriska DIN sliede
Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība	otrādi : ProDis
9 mm atstarpe	2
Augstums	82 mm
Platums	18 mm
Dziļums	69,5 mm
Krāsa	balts (RAL 9003)
Papildu pieslēguma spaile	tuneļa tipa terminālis 1 kabelis(-i) stingrs 0,5 mm² tuneļa tipa terminālis 2 kabelis(-i) stingrs 2,5 mm² tuneļa tipa terminālis 1 kabelis(-i) elastīgs 0,5 mm² tuneļa tipa terminālis 2 kabelis(-i) elastīgs 2,5 mm² tuneļa tipa terminālis 2 kabelis(-i) elastīgs ar uzgali 2,5 mm²
Stieples noņemšanas garums	9 mm
Pievilkšanas griezes moments	1 Nm

Vide

Standarti	IEC 73 IEC 1000-4
IP aizsardzības pakāpe	IP2 IPxx B
Piesārņojuma pakāpe	3
Tropizācija	2
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-35…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,800 cm
1. iepakojuma platums	6,700 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	47,900 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	8,000 cm
2. iepakojuma platums	10,000 cm
2. iepakojuma garums	23,300 cm
2. iepakojuma svars	630,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	108
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	6,168 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**2 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**474a0055-af30-4dc1-84e3-b73fec311c07**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
POP direktīva	**Nav POP**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**23**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**