# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Acti9 iIL dubultā indikatora gaisma - zaļa/sarkana - 12-48 Vac/dc

A9E18335

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **produktu klāsts** | Acti9 |
| **Produkta nosaukums** | Acti9 iIL |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Modulāra pilota gaisma |
| **Ierīces īsais nosaukums** | iIL |
| **[Us] nominālais barošanas spriegums** | 12...48 V AC pie 50/60 Hz<br>12...48 V DC |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **indikatora gaisma** | 2 gaismas diodes zaļš/sarkans , kalpošanas laiks 100000 h pastāvīga apgaismojuma efektivitāte (patēriņš 0,6 W) |
| **Montāžas režīms** | Fiksēts |
| **Montāžas atbalsts** | Simetriska DIN sliede |
| **Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība** | otrādi : ProDis |
| **9 mm atstarpe** | 2 |
| **Augstums** | 82 mm |
| **Platums** | 18 mm |
| **Dziļums** | 69,5 mm |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9003) |
| **Papildu pieslēguma spaile** | tuneļa tipa terminālis 1 kabelis(-i) stingrs 0,5 mm²<br>tuneļa tipa terminālis 2 kabelis(-i) stingrs 2,5 mm²<br>tuneļa tipa terminālis 1 kabelis(-i) elastīgs 0,5 mm²<br>tuneļa tipa terminālis 2 kabelis(-i) elastīgs 2,5 mm²<br>tuneļa tipa terminālis 2 kabelis(-i) elastīgs ar uzgali 2,5 mm² |
| **Stieples noņemšanas garums** | 9 mm |
| **Pievilkšanas griezes moments** | 1 Nm |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC 60947-5-1 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP2<br>IPxx B |
| **Piesārņojuma pakāpe** | 3 |
| **Tropizācija** | 2 |
| **Relatīvais mitrums** | 95 % pie 55 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -35…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…80 °C |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 9,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 1,700 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 6,800 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 45,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 12 |
| **2. iepakojuma augstums** | 9,800 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 8,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 23,200 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 596,000 g |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 108 |
| **3. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 5,859 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **3 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **2 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| ESAO PFAS regula | **Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |
| Bez PVC | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **23** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |