Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 iPB 1NO-1NO dubultā spiedpoga pelēka

A9E18035

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iPB
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spiedpoga
Ierīces īsais nosaukums	iPB
Standarti	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Papildinošs

Kontaktligzdas tips	1 NO
[Ie] nominālā darba strāva	20 A
[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V AC
Kontroles veids	2 spiedpoga pelēks
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība	otrādi : Clario otrādi : Librio otrādi : ProDis
9 mm atstarpe	2
Augstums	82 mm
Platums	18 mm
Dziļums	71,5 mm
Krāsa	Balts
Elektriskā izturība	AC-22 : 30000 cikli AC 50/60 Hz
Savienojumi - terminālī	pakāpju tuneļa terminālis 1 kabelis(-i) 0,5 mm² stingrs pakāpju tuneļa terminālis 1 kabelis(-i) 0,5 mm² elastīgs pakāpju tuneļa terminālis 1 kabelis(-i) 0,5 mm² elastīgs ar uzgali pakāpju tuneļa terminālis 2 kabelis(-i) 2,5 mm² stingrs pakāpju tuneļa terminālis 2 kabelis(-i) 2,5 mm² elastīgs pakāpju tuneļa terminālis 2 kabelis(-i) 2,5 mm² elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	9 mm
Pievilkšanas griezes moments	1 Nm

Vide

Tropizācija	2
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-35…70 °C

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,500 cm
1. iepakojuma platums	2,000 cm
1. iepakojuma garums	8,000 cm
1. iepakojuma svars	46,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	8,000 cm
2. iepakojuma platums	10,000 cm
2. iepakojuma garums	23,000 cm
2. iepakojuma svars	602,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	108
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	5,904 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.9 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**2 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**1f68db37-1d35-43e3-91db-a07321e19eb2**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**23**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**