Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pārslēgšanas slēdzis - iSSW - 1 NO + 1 NC - 20A - 250 V AC - 2 pozīcijas

A9E18072

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iSSW
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārslēgšanas slēdzis
Ierīces īsais nosaukums	iSSW
Ierīces lietojumprogramma	Elektriskās ķēdes vadība
Polu apraksts	2P
Kontaktligzdas tips	1 NO + 1 NC
[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V AC 50/60 Hz
Standarti	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Papildinošs

[Ie] nominālā darba strāva	20 A
Vadības veids	Pārslēgt 2 positions
Marķējums	0 - 1
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	2
Augstums	82 mm
Platums	18 mm
Dziļums	75 mm
Krāsa	balts
Elektriskā izturība	AC-22 : 30000 cikli cos Phi = 0,8
Savienojumi - termināļi	pakāpju tuneļa terminālis (mīnuss) 2 kabelis(-i) 0,5…2,5 mm² elastīgs pakāpju tuneļa terminālis (mīnuss) 2 kabelis(-i) 0,5…2,5 mm² stingrs bez kabeļa gala
Stieples noņemšanas garums	9 mm
Pievilkšanas griezes moments	1 Nm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Tropizācija	2
Piesārņojuma pakāpe	3

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	2,000 cm
1. iepakojuma garums	8,500 cm
1. iepakojuma svars	45,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	10,000 cm
2. iepakojuma platums	8,000 cm
2. iepakojuma garums	23,000 cm
2. iepakojuma svars	602,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	108
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	5,851 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.2 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**22**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**