Produkta datu lapa

Specifikācijas



DIN ligzda iPC-2P+E -16A-250V AC- VDE 0620 -vācu std-ar volt.pres.indic.light

A9A15035

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iPC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Modulāra kontaktligzda
Ierīces īsais nosaukums	iPC
Polu apraksts	2P+E
Izejas standarts	Vācu

Papildinošs

[In] nominālā strāva	16 A
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V AC 50/60 Hz
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	Simetriska DIN sliede
9 mm atstarpe	5
Augstums	84 mm
Platums	45 mm
Dziļums	63 mm
Neto svars	98 g
Krāsa	balts
Vietējā signalizācija	LED sprieguma klātbūtnes indikators kalpošanas laiks: 100000 h
Savienojumi - termināļi	tuneļa tipa terminālis 1 kabelis(-i) 6 mm² elastīgs tuneļa tipa terminālis 1 kabelis(-i) 10 mm² stingrs
Stieples noņemšanas garums	13 mm
Pievilkšanas griezes moments	1,2 Nm

Vide

Standarti	VDE 0620
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP40 (modulārais korpuss) atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK03
Tropizācija	2 atbilst IEC 60068-1
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	7,000 cm
1. iepakojuma garums	8,500 cm
1. iepakojuma svars	101,500 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	7,500 cm
2. iepakojuma platums	9,000 cm
2. iepakojuma garums	24,000 cm
2. iepakojuma svars	550,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	75
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	8,660 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**26 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.7 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**26 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**298247e9-8385-4c4a-aeaf-df8136a7fb49**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**