Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 — RCA tālvadības vadības palīgierīce iC60 1P-1PN-2P

A9C70112

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Tālvadības pults palīgierīce
Ierīces īsais nosaukums	RCA iC60
Signāla kontaktu sastāvs	1 OF kontakti bez sprieguma
Signalizācijas ķēdes spriegums	kontakts bez sprieguma 24...230 V 0,01…1 A AC

Papildinošs

Vadības veids	tālvadība impulss un uzturēts 230 V AC 50/60 Hz
Ievades strāva	5 mA impulss 5 mA uzturēta
Impulsa ilgums	>= 200 ms vadības ķēde
Atbildes laiks	< 500 ms
[Us] nominālais barošanas spriegums	230 V AC 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš W	1 W
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	400 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
Iestatījuma vērtība	Režīms A: pēc atslēgšanas ir atļauta atkārtota aizvēršana Režīms B: pēc atslēgšanās ir bloķēta Auto: atļauta tālvadības pults Izslēgts: tālvadības pults ir bloķēta
Vietējā signalizācija	mirgo zaļš LED : gatavs darbībai mirgo oranžs LED : nedarbojas
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība	NO
9 mm atstarpe	7
Augstums	93 mm
Platums	63 mm
Dziļums	75,5 mm
Neto svars	400 g
Krāsa	balts
Elektriskā izturība	10000 cikli
Mehāniskā izturība	10000 cikli

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Piekaramās atslēgas nodrošināšana	Aizslēdzams
Stieples noņemšanas garums	enerģijas padeve : 10 mm pie apakšā savienojums ievade : 10 mm pie apakšā savienojums izvade : 8 mm pie augšpusē savienojums
Pievilkšanas griezes moments	enerģijas padeve : 1 Nm ievade : 1 Nm papildu izeja : 0,7 Nm
Diapazona saderība	Acti9 iC60 Acti9 iC65) Acti9 iMDU sprieguma adapteris
Produktu saderība	1P+N iC60 2P iC60 1P iC60 1P iC65 2P iC65 iMDU

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP40 (modulārais korpuss) atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947
Pārsprieguma kategorija	II
Tropizācija	2
Relatīvais mitrums	93 % pie 40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,000 cm
1. iepakojuma platums	11,000 cm
1. iepakojuma garums	16,500 cm
1. iepakojuma svars	475,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	14
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	7,061 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**9 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**2 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**22d60f38-f25b-4d34-b274-088b0fb0346a**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Nē**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**58**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**