Produkta datu lapa

Specifikācijas



RCA tālvadības pults ctrl aux ar Ti24 priekš iC60 3P-4P

A9C70124

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Tālvadības pults palīgierīce
Ierīces īsais nosaukums	RCA iC60
Signāla kontaktu sastāvs	1 OF kontakti bez sprieguma 1 OF Ti24 1 SD Ti24
Signalizācijas ķēdes spriegums	kontakts bez sprieguma 24...230 V 0,01…1 A AC Ti24 24 V 100 mA DC

Papildinošs

Vadības veids	tālvadība impulss un uzturēts 230 V AC 50/60 Hz tālvadība kopts Ti24 24 V DC
Ievades strāva	5 mA impulss 5 mA uzturēta 5,5 mA uzturēts ļoti zems spriegums
Impulsa ilgums	>= 200 ms vadības ķēde
Atbildes laiks	< 500 ms
[Us] nominālais barošanas spriegums	230 V AC 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš W	1 W
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	400 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
Iestatījuma vērtība	Auto: atļauta tālvadības pults Izslēgts: tālvadības pults ir bloķēta 1. režīms: centrālā vadība 3. režīms: centrālā vadība un vietējā ignorēšana Pozīcija A: pēc atslēgšanas ir atļauta atkārtota aizvēršana Pozīcija B: pēc atslēgšanās ir bloķēta
Vietējā signalizācija	mirgo zaļš LED : gatavs darbībai mirgo oranžs LED : nedarbojas
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība	NO
9 mm atstarpe	7
Augstums	93 mm
Platums	63 mm
Dziļums	75,5 mm
Neto svars	430 g

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Krāsa	balts
Elektriskā izturība	10000 cikli
Mehāniskā izturība	10000 cikli
Piekaramās atslēgas nodrošināšana	Aizslēdzams
Stieples noņemšanas garums	enerģijas padeve : 10 mm pie apakšā savienojums ievade : 10 mm pie apakšā savienojums izvade : 8 mm pie augšpusē savienojums Ti24 interfeiss : 10 mm pie terminālis savienojums
Pievilkšanas griezes moments	papildu izeja : 0,7 Nm palīgpadeve : 1 Nm palīgieeja : 1 Nm
Fiziskā saskarne	Ti24
Diapazona saderība	Acti9 iC60 Acti9 iC65) Acti9 iMDU sprieguma adapteris Modicon PLC
Produktu saderība	3P vai 4P iC60 3P vai 4P iC65 iMDU PLC

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP40 (modulārais korpuss) atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947
Pārsprieguma kategorija	II
Tropizācija	2
Relatīvais mitrums	93 % pie 40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9 cm
1. iepakojuma platums	11 cm
1. iepakojuma garums	16,2 cm
1. iepakojuma svars	513 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	14
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	7,6 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**9 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**7 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**2 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**22d60f38-f25b-4d34-b274-088b0fb0346a**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
POP direktīva	**Nav POP**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Nē**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**58**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**