Produkta datu lapa

Specifikācijas



ARA automātiski atkārtotas aizvērējs aux priekš iC60 1P-1PN-2P - 4 Prog

A9C70132

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Automātiskā atkārtotas aizvēršanas palīgierīce
Ierīces īsais nosaukums	ARA iC60
Signāla kontaktu sastāvs	2 OF kontakti bez sprieguma
Signalizācijas ķēdes spriegums	24 V 10 mA AC/DC 230 V 1 A AC

Papildinošs

Vadības veids	automātisma kavēšana uzturēta 230 V AC 50/60 Hz galīgā aizvēršana impulss 230 V AC 50/60 Hz
Ievades strāva	5 mA
Impulsa ilgums	>= 200 ms vadības ķēde
Atbildes laiks	< 500 ms
[Us] nominālais barošanas spriegums	230 V AC 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš W	2 W
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	400 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
Iestatījuma vērtība	Programma 1: 1 atkārtotas aizvēršanas mēģinājums, īss cikls <10 s before reclosing /6 min check time Programma 2: 3 atkārtotas aizvēršanas mēģinājumi, īss cikls <10 s before reclosing / 2 min check time Programma 2: 3 atkārtotas aizvēršanas mēģinājumi, īss cikls <1 min before reclosing /6 min check time Programma 2: 3 atkārtotas aizvēršanas mēģinājumi, īss cikls <3 min before reclosing /6 min check time Programma 3: 5 atkārtotas aizvēršanas mēģinājumi, ilgs fiksēts cikls <10 s before reclosing /2 min check time Programma 3: 5 atkārtotas aizvēršanas mēģinājumi, ilgs fiksēts cikls <1 min before reclosing /6 min check time Programma 3: 5 atkārtotas aizvēršanas mēģinājumi, ilgs fiksēts cikls <3 min before reclosing /6 min check time Programma 4: 5 atkārtotas aizvēršanas mēģinājumi, ilgs progresīvs cikls <10 s before reclosing /2 min check time Programma 4: 5 atkārtotas aizvēršanas mēģinājumi, ilgs progresīvs cikls <1 min before reclosing /6 min check time Programma 4: 5 atkārtotas aizvēršanas mēģinājumi, ilgs progresīvs cikls <3 min before reclosing /8 min check time Programma 4: 5 atkārtotas aizvēršanas mēģinājumi, ilgs progresīvs cikls <4 min before reclosing /10 min check time Programma 4: 5 atkārtotas aizvēršanas mēģinājumi, ilgs progresīvs cikls <5 min before reclosing /12 min check time
Vietējā signalizācija	mirgo oranžs LED : nedarbojas mirgo zaļš LED : normāla darbība mirgo sarkans LED : notiek atkārtotas aizvēršanas cikls fiksēts sarkans LED : automātiskais aizvērējs bloķēts

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība	NO
9 mm atstarpe	7
Augstums	93 mm
Platums	63 mm
Dziļums	75,5 mm
Neto svars	440 g
Krāsa	balts
Elektriskā izturība	5000 cikli
Piekaramās atslēgas nodrošināšana	Aizslēdzams
Stieples noņemšanas garums	enerģijas padeve : 10 mm pie apakšā savienojums ievade : 10 mm pie apakšā savienojums izvade : 8 mm pie augšpusē savienojums
Pievilkšanas griezes moments	enerģijas padeve : 1 Nm ievade : 1 Nm izvade : 0,7 Nm
Diapazona saderība	Acti9 iC60
Produktu saderība	2P iC60 1P+N iC60 1P iC60

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947
Pārsprieguma kategorija	II
Tropizācija	2
Relatīvais mitrums	93 % pie 40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9 cm
1. iepakojuma platums	11 cm
1. iepakojuma garums	16,2 cm
1. iepakojuma svars	519 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	14
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm

2. iepakojuma svars	7,7 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**9 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**7 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**2 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**22d60f38-f25b-4d34-b274-088b0fb0346a**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Nē**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**58**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**