Produkta datu lapa

Specifikācijas



Standarta motora mehānisma modulis MT100/160, ComPacT NSX100/160, 380/415V AC 50/60Hz, 440/480V AC 60Hz

LV429435

Galvenā

Ierīces īsais nosaukums	MT250
Produkta vai sastāvdaļas veids	Motora mehānisms
Ierīces lietojumprogramma	Automātiska atsperu uzlāde
Saderība ar	ComPacT jaunā paaudze NSX100 ComPacT jaunā paaudze NSX160 ComPacT jaunā paaudze NSX100 DC ComPacT jaunā paaudze NSX160 DC
Kontroles veids	Standarta
[Uc] vadības ķēdes spriegums	380...415 V AC 50/60 Hz 440...480 V AC 60 Hz
automātslēdža montāžas režīms	Fiksēts
automātslēdža rāmja nominālā strāva	100 A 160 A

Papildinošs

Vadības signāla veids	Impulss Uzturēta
automātslēdža reakcijas laiks	< 700 ms atvērts < 80 ms slēgts
Maksimālā darba frekvence	4 minūtē
Maksimālais strāvas patēriņš VA	500 VA aizvēršana 500 VA atvēršana
Nodrošināts aprīkojums	SDE adapteris
Bloķēšanas opciju apraksts	Piekaramā atslēga pozīcijā OFF 1 līdz 3 piekaramās slēdzenes no Ø 5 līdz Ø 8

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,700 cm
1. iepakojuma platums	10,500 cm
1. iepakojuma garums	17,000 cm
1. iepakojuma svars	1,383 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	30,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	21,442 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**14 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**9 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.9 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Ce1c802c-e77e-4040-b0a0-1e066a8f206f**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**73**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**