Produkta datu lapa

Specifikācijas



Standarta motora mehānisma modulis MT100/160, ComPacT NSX100/160, 110/130V DC

LV429438

Galvenā

Ierīces īsais nosaukums	MT250
Produkta vai sastāvdaļas veids	Motora mehānisms
Ierīces lietojumprogramma	Automātiska atsperu uzlāde
Saderība ar	ComPacT jaunā paaudze NSX100 ComPacT jaunā paaudze NSX160 ComPacT jaunā paaudze NSX100 DC ComPacT jaunā paaudze NSX160 DC
Kontroles veids	Standarta
[Uc] vadības ķēdes spriegums	110...130 V DC
automātslēdža montāžas režīms	Fiksēts
automātslēdža rāmja nominālā strāva	160 A 100 A

Papildinošs

Vadības signāla veids	Impulss Uzturēta
automātslēdža reakcijas laiks	< 700 ms atvērts < 80 ms slēgts
Maksimālā darba frekvence	4 minūtē
Maksimālais enerģijas patēriņš W	500 W - aizvēršana 500 W - atvēršana
Nodrošināts aprīkojums	SDE adapteris
Bloķēšanas opciju apraksts	1 līdz 3 piekaramās slēdzenes no Ø 5 līdz Ø 8 Piekaramā atslēga pozīcijā OFF

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,0 cm
1. iepakojuma platums	10,5 cm
1. iepakojuma garums	17,2 cm
1. iepakojuma svars	1,4 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	21,841 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**14 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**9 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.9 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Ce1c802c-e77e-4040-b0a0-1e066a8f206f**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**73**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**