# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Standarta motora mehānisma modulis MT400/630, ComPacT NSX400/630, 110/130V AC 50/60Hz

LV432640

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Ierīces īsais nosaukums** | MT400/630 |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Motora mehānisms |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Automātiska atsperu uzlāde |
| **Saderība ar** | ComPacT jaunā paaudze NSX400<br>ComPacT jaunā paaudze NSX630<br>ComPacT jaunā paaudze NSX400 DC<br>ComPacT jaunā paaudze NSX630 DC |
| **Kontroles veids** | Standarta |
| **[Uc] vadības ķēdes spriegums** | 110...130 V AC 50/60 Hz |
| **automātslēdža montāžas režīms** | Fiksēts |
| **automātslēdža rāmja nominālā strāva** | 630 A<br>400 A |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Vadības signāla veids** | Impulss<br>Uzturēta |
| **automātslēdža reakcijas laiks** | < 700 ms atvērts<br>< 80 ms slēgts |
| **Maksimālā darba frekvence** | 4 minūtē |
| **Maksimālais strāvas patēriņš VA** | 500 VA aizvēršana<br>500 VA atvēršana |
| **Bloķēšanas opciju apraksts** | Piekaramā atslēga pozīcijā OFF<br>1 līdz 3 piekaramās slēdzenes no Ø 5 līdz Ø 8 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 17,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 17,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 19,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 3,147 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S04 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 6 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 60,000 cm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **2. iepakojuma svars** | 19,582 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 24 |
| **3. iepakojuma augstums** | 43,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 89,500 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **26 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **18 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **7 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **2ed92a4d-713e-43ea-9e57-baf9452c6b54** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **65** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |