Produkta datu lapa

Specifikācijas



Standarta motora mehānisma modulis MT400/630, ComPacT NSX400/630, 48/60V DC

LV432644

Galvenā

Ierīces īsais nosaukums	MT400/630
Produkta vai sastāvdaļas veids	Motora mehānisms
Ierīces lietojumprogramma	Automātiska atsperu uzlāde
Saderība ar	ComPacT jaunā paaudze NSX400 ComPacT jaunā paaudze NSX630 ComPacT jaunā paaudze NSX400 DC ComPacT jaunā paaudze NSX630 DC
Kontroles veids	Standarta
[Uc] vadības ķēdes spriegums	48...60 V DC
automātslēdža montāžas režīms	Fiksēts
automātslēdža rāmja nominālā strāva	400 A 630 A

Papildinošs

Vadības signāla veids	Impulss Uzturēta
automātslēdža reakcijas laiks	< 700 ms atvērts < 80 ms slēgts
Maksimālā darba frekvence	4 minūtē
Maksimālais enerģijas patēriņš W	500 W - aizvēršana 500 W - atvēršana
Bloķēšanas opciju apraksts	Piekaramā atslēga pozīcijā OFF 1 līdz 3 piekaramās slēdzenes no Ø 5 līdz Ø 8

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	19,7 cm
1. iepakojuma platums	17,0 cm
1. iepakojuma garums	17,0 cm
1. iepakojuma svars	3,165 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	19,265 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**26 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**18 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.4 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.4 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**7 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**2ed92a4d-713e-43ea-9e57-baf9452c6b54**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**65**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**