Produktdatenblatt

Spezifikationen



Drehantrieb m. Türkupplung, schwarz, für ComPact NSX100-250

LV429338

Eingestellt am: 20.11.2024

EAN Code: 3606480020292

Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Easypact CVS100-250
Produkt- oder Komponententyp	Drehgriff
Kompatible Produktfamilie	EasyPacT CVS100 - 250
Zubehör / Teiletyp	Steuerungszubehör
Farbe der Grifffrontplatte	Schwarz
Grifffarbe	Schwarz
Montageart des Drehgriffs	Verlängert

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Compact NS < 630A
Verriegelung des Drehgriffs	Vorhängeschloss in AUS-Stellung 1 bis 3 Vorhängeschlösser
Montageposition des Drehgriffs	Frontseite

Montage

Schutzart (IP)	IP55

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	10,700 cm
VPE 1 Breite	10,700 cm
VPE 1 Länge	49,100 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	728,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	5,500 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	72

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Höhe	90,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	67,417 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**Bd8035a3-0d10-40bd-a7d4-94c8c5f694a9**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**65**
Rücknahme	**Nein**