# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A - 115 V AC coil

LE1D09FE7

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2021. gada 11. janv.

Tiks pārtraukts

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | TeSys |
| **Produkta nosaukums** | TeSys LE |
| **Ierīces īsais nosaukums** | LE1D |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Pievienots DOL starteris |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Standarta |
| **Izmantošanas kategorija** | AC-3 |
| **Ierīces sastāvs** | termiskās pārslodzes relejs pasūtīts atsevišķi<br>kontaktors |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 9 A AC-3 |
| **Motora jauda kW** | 4 kW pie 380/400 V AC 50/60 Hz<br>4 kW pie 415 V AC 50/60 Hz<br>4 kW pie 440 V AC 50/60 Hz<br>2,2 kW pie 220/230 V AC 50/60 Hz<br>5,5 kW pie 500 V AC 50/60 Hz<br>5,5 kW pie 660/690 V AC 50/60 Hz |
| **[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva** | 9 A |
| **[Uc] control circuit voltage** | 115 V AC 50/60 Hz |
| **Kontroles veids** | spiedpoga sākums zaļš es<br>spiedpoga apturēt/atiestatīt sarkans O |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Kabeļa ievades numurs** | 2 ISO20 augšpusē<br>2 ISO20 apakšā<br>2 Pg 13 apakšā<br>2 Pg 16 apakšā |
| **Platums** | 88 mm |
| **Augstums** | 166 mm |
| **Dziļums** | 128,5 mm |
| **Neto svars** | 0,92 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Materiāls** | Polikarbonāts |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP65 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK07 atbilst IEC 60529 |
| **Standarti** | IEC 60947-4-1 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -5…40 °C |
| **Vides raksturlielumi** | Standarta vide |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 15,5 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 18 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 24,6 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 814 g |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| ES RoHS direktīva | Atbilst |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| WEEE marķējums | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |